

**BLACK+
DECKER**

ELEKTRONARZĘDZIA



**NARZĘDZIA
OGRODOWE**



SPRZĘT AGD



www.blackanddecker.pl

2022





SPIS TREŚCI

1. ELEKTRONARZĘDZIA

WIERCENIE I WKREĆANIE (NARZĘDZIA AKUMULATOROWE)

Narzędzia wielofunkcyjne MULTIEVO™	05
Wkrętaki	07
Wiertarko-wkrętarki AUTOSENSE™	08
Jednobiegowe wiertarko-wkrętarki	08
Dwubiegowe wiertarko-wkrętarki	09
Wiertarko-wkrętarki udarowe	10
Młotowiertarki SDS-plus	12

CIĘCIE I SZLIFOWANIE (NARZĘDZIA AKUMULATOROWE)

Wyrzynarki	12
Pilarki szablowe	12
Pilarki tarczowe	13
Szlifierki oscylacyjne i mimośrodowe	13
Szlifierki kątowe	14

INNE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

Kompresor	14
Akcesoria	15

SYSTEM AKUMULATORÓW 12V Z GNIAZDEM USB

WIERCENIE I WKREĆANIE (NARZĘDZIA SIECIOWE)

Wiertarki udarowe	17
Młotowiertarki SDS-plus	18

CIĘCIE (NARZĘDZIA SIECIOWE)

Wyrzynarki	19
Pilarki tarczowe	19
Pilarki szablowe	20
Pilarki uniwersalne	20

SZLIFOWANIE (NARZĘDZIA SIECIOWE)

Oscylacyjne narzędzie wielofunkcyjne	21
Szlifierki wielofunkcyjne	21
Szlifierki mimośrodowe	22
Szlifierki do detali	22
Szlifierki oscylacyjne	23
Pilniki	24
Szlifierki taśmowe	
Szlifierki kątowe	25

OBRÓBKA DREWNA (NARZĘDZIA SIECIOWE)

Frezarki górnoprzecionowe	26
Strugi	26

OPALARKI

MIERZENIE 27

Detektory	27
Termometry	27

KOMPRESORY 28

STOŁY WARSZTATOWE 29

PARAMETRY HAŁASU I WIBRACJI 30

2. KOMPLETY AKCESORIÓW

Zestawy końcówek wkrętarskich	33
Zestawy końcówek wkrętarskich i wiertła	34
Zestawy końcówek wkrętarskich i nasadek	37
Zestawy narzędzi	38

3. AKUMULATORY

System 36V	41
System 18V	41
System 12V z gniazdem USB	43

4. NARZĘDZIA OGRODOWE

PIELĘGNACJA ŻYWOPŁOTÓW 45

Nożyce do żywopłotu 36V	45
Nożyce do żywopłotu 18V	46
Nożyce do żywopłotu 230V	46
Teleskopowe nożyce do żywopłotu	48

PIELĘGNACJA DRZEW 48

Pilarki łańcuchowe 36V	48
Pilarki łańcuchowe 18V	48
Teleskopowe pilarki łańcuchowe	50
Pilarki łańcuchowe 230V	50
Sekator łańcuchowy ALLIGATOR	50

PIELĘGNACJA TRAWNIKA 51

Kosiarki żyłkowe 36V	51
Kosiarki żyłkowe 18V	53
Kosiarki żyłkowe 230V	
Kosiarki żyłkowe 3 w 1	54
Mocne, elektryczne kosiarki żyłkowe	55
Kosiarki do trawy 2 x 18V	55
Kosiarki do trawy 36V	56
Kosiarki do trawy 230V	58
Aeratory	58

PIELĘGNACJA OGRODU 58

Odkurzacze ogrodowe 36V	58
-------------------------	----

Odkurzacze ogrodowe 18V	59
-------------------------	----

Odkurzacze ogrodowe 230V	61
--------------------------	----

Rozdrabniacz do gałęzi	62
------------------------	----

AKCESORIA 62

HODNOTY HLUKU A VIBRACI 63

5. SPRZĘT AGD

AKUMULATOROWE ODKURZACZE PIONOWE 66

Odkurzacze 18V POWERSERIES EXTREME	66
Odkurzacze 18V	67

RĘCZNE ODKURZACZE AKUMULATOROWE 68

Odkurzacze DUSTBUSTER® FLEXI	68
Odkurzacze DUSTBUSTER® PIVOT	69

Odkurzacze samochodowy 12V	72
----------------------------	----

ELEKTRYCZNE MOPY PAROWE 73

Mopy parowe STEAM-MOP™	73
Akcesoria do mopów parowych	74
Oczyszczacz parowy STEAMITT™	75

Akcesoria do oczyszczacza pro SteaMitt™	75
--	----

AKUMULATOROWE SZCZOTKI DO PODŁÓG 76

SPRZĘT AGD – AKCESORIA 77

ELEKTRONARZĘDZIA

1



NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNE MULTIEVO™



Multievo™ to uniwersalne i wielofunkcyjne elektronarzędzie z opatentowanym systemem wymiany głowic roboczych. Zestaw startowy to akumulatorowa wkrętarka 18V, zapewniająca prędkość, wysoki moment obrotowy i czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora odpowiedni do prac wiertarskich i wkrętarskich w różnych materiałach, takich jak drewno, metal czy tworzywa sztucznie. Aby zamienić wkrętarkę w inne akumulatorowe elektronarzędzie, wystarczy dodać odpowiednią głowicę Multievo™ do swojej kolekcji.



Indeks produktu	MT218K-QW	MT218KB-QW	LITHIUM 18V	MT350K-QS
Zasilanie	1 x / 1,5 Ah	2 x 18V / 1,5 Ah		230V
Moc pobierana				300 W
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion 18V wsuwany		
Zestaw startowy				
• Rodzaj uchwytu	10 mm, szybkozaciskowy	10 mm, szybkozaciskowy		10 mm, szybkozaciskowy
• Prędkość obrotowa	0-800 min ⁻¹	0-800 min ⁻¹		0-700 min ⁻¹
• Maks. moment obrotowy	21 Nm	21 Nm		20 Nm
• Stopnie momentu obrotowego	10 + 1	10 + 1		10 + 1
• Maks. średnica wiercenia:	25/10 mm	25/10 mm		25/10 mm
• drewno/metal				
• Waga	1,6 kg	1,6 kg		1,5 kg
kufer	tak	tak		tak
Akcesoria	• 1 akumulator • bit dwustronny • ładowarka	• 2 akumulatory • bit dwustronny • ładowarka		• bit dwustronny
Właściwości	ergonomiczna rękojeść wielokomponentowa, oświetlenie LED	ergonomiczna rękojeść wielokomponentowa, oświetlenie LED		ergonomiczna rękojeść wielokomponentowa
EAN	5035048494967	5035048494981		5035048441787

WYMIENNE GŁOWICE DO MULTIEVO™



Indeks produktu	MTJS1-XJ
Typ	wyrzynarka
Prędkość bez obciążenia	0-2 700 min ⁻¹
Głębokość cięcia (drewno/stal/aluminium)	45/5/10 mm
Długość skoku	13 mm
Akcesoria	• 5 brzeszczotów do drewna
EAN	5035048403044



Indeks produktu	MTSA2-XJ
Typ	szlifierka oscylacyjna
Prędkość bez obciążenia	0-8 500 min ⁻¹
Zakres oscylacji	2 mm
Mocowanie papieru ściernego	na rzep
Akcesoria	• 5 arkuszy ściernych
EAN	5035048403051



Indeks produktu	MTIM3-XJ
Typ	zakrętarka udarowa
Prędkość obrotowa	0-3 000 min ⁻¹
Częstotliwość udaru	0-3 500 min ⁻¹
Moment obrotowy	205 Nm
Akcesoria	• 3 końcówki wkrętarskie • 2 wiertła pilotujące • 3 końcówki nasadkowe
EAN	5035048403068



Indeks produktu	MTOS4-XJ
Typ	narzędzie oscylacyjne
Prędkość bez obciążenia	0-18 500 min ⁻¹
Beznarzędziowa wymiana narzędzi	tak, Super-Lok™
Akcesoria	• piła segmentowa • zdzierak karbidowy • sztywny skrobak • precyzyjny brzeszczot do cięcia wgłębnego • stopa szlifująca • 6 arkuszy ściernych
EAN	5035048403075



Indeks produktu	MTHD5-XJ
Typ	wiertarka udarowa
Prędkość obrotowa	0-480 / 0-1 550 min ⁻¹
Częstotliwość udaru	21 750 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	26 Nm
Maks. średnica wiercenia (stal/drewno/mur)	10/25/10 mm
Akcesoria	• 2 wiertła do muru (8 i 10 mm)
EAN	5035048403082



Indeks produktu	MTRS10-XJ
Typ	piłarka szablowa
Prędkość obrotowa	0-3 200 min ⁻¹
Stopa piły	regulowana
Wymiana brzeszczotów	beznarzędziowa
Akcesoria	• brzeszczot do drewna • brzeszczot do metalu
EAN	5035048442173



Indeks produktu	MTNF9-XJ
Typ	kompresor
Pojemność akumulatora	5,5 bar
Automatycznie wyłączenie	tak
Schówek na akcesoria	w głowicy
Mtakmetr	tak
Akcesoria	• 2 końcówki do pompowania
EAN	5035048434529

WKREŃTAKI AKUMULATOROWE



Indeks produktu	BCF611CK-QW
Zasilanie	3,6V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-Ion wbudowany
Prędkość obrotowa	180 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	5,5 Nm
Uchwyt	1/4" (6,35 mm)
Waga	0,37 kg
Opakowanie	kaseta z tworzywa sztucznego
Akcesoria	- ładowarka 2,5 h (złącze Micro USB) - akcesoria 10 części: bity 25 mm PZ 1-2-3, SL 4-5-6, HEX 3-4-5-6
Właściwości	- obroty prawe/lewe - dioda LED
NOWOŚĆ	



LITHIUM 1.5Ah 3,6V

Indeks produktu	BDCSFL20C-QW	BDCSFS30C-QW	CS3652LC-QW	CS3651LC-QW	BCF603C-QW
Zasilanie	3,6V	3,6V	3,6V	3,6V	3,6V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-Ion wbudowany	Li-Ion wbudowany	Li-Ion wbudowany	Li-Ion wbudowany	Li-Ion wbudowany
Prędkość obrotowa	180 min ⁻¹	180 min ⁻¹	180 min ⁻¹	180 min ⁻¹	180 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	5,5 Nm	5,5 Nm	5,5 Nm	5 Nm	5,5 Nm
Uchwyt	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Waga	0,35 kg	0,35 kg / z akces. 0,49 kg	0,33 kg	0,32 kg	0,4 kg
Opakowanie	karton	karton	karton	karton	kaseta stalowa
Akcesoria	- ładowarka 10 h 2 bity: 1 x 50 mm PZ2, 1 x 50 mm TX20	- ładowarka 10 h - akcesoria 31 części: bity 25 mm PZ1-2, TX20-25, HEX4, bit 50 mm PH1, 12 wkrętów 3,5x25 mm, wiertła do drewna 8-10mm, 12 kołków 4,8x23,5 mm, wysuwany uchwyt magnetyczny 75-115 mm	- ładowarka 15 h - głowica kątowna 1 bit 25 mm	- ładowarka 15 h 2 bity 50 mm	- ładowarka - akcesoria 21 części: bity 25 mm HEX1-2-3, PZ1-2-3, SL4-5-6-7,2mm, H3-4-5-6, TX10-15-20-25-30-40, wiertło wstępne HSS Ø 2,38 mm
Właściwości	- obroty prawe/lewe - dioda LED, 35 lm	- obroty prawe/lewe - dioda LED	- obroty prawe/lewe - dioda LED - można łączyć z poniższymi akcesoriami	- obroty prawe/lewe - dioda LED - można łączyć z poniższymi akcesoriami	- obroty prawe/lewe - dioda LED - przedłużacz - automatyczna blokada wrzeciona - ogumowana rękojeść
EAN	5035048668993	5035048669068	5035048556900	5035048555965	5035048699966
	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ			NOWOŚĆ

AKCESORIA DO WKREŃTAKÓW AKUMULATOROWYCH CS3653/52/51LC



Indeks produktu	CSRA1-XJ	CSOA2-XJ	CSCA3-XJ
Typ	Głowica kątowna	Głowica mimośrodowa	Głowica tnąca
	Do wkręcania w wąskie i trudno dostępne miejsca i narożniki	Do wkręcania w narożnikach	Bez wysiłku tną materiały takie jak tworzywa sztuczne, karton, tekstylia, filc i włóknina o grubości maks. 6 mm
EAN	5035048633892	5035048633908	5035048633915

WIERTARKO-WKREĆTARKA AKUMULATOROWA AUTOSENSE™



Koniec z szukaniem wymaganego momentu obrotowego: po wybraniu trybu wkręcania, funkcja **AUTOSENSE™** automatycznie precyzyjnie dokręca wkręty. Łatwe przełączanie między trybami wkręcania i wiercenia po naciśnięciu jednego przycisku. Końcowe dokręcanie w krokach po ćwierć obrotu wkrętu do idealnego wyniku bez uszkodzenia materiału i bitów - wszystko w Twoich rękach!



Indeks produktu	ASD18K-QW
Zasilanie	18V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany
Prędkość obrotowa	0-800 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia (drewno/stal)	25/10 mm
Maks. moment obrotowy	28 Nm
Rodzaj uchwytu	10 mm, szybkozaciskowy
Waga	1,2 kg
Akcesoria	• akumulator • 90-minutowa ładowarka • bit dwustronny • kufer
Właściwości	• automatyczny wybór momentu obrotowego • dioda LED • wskaźnik stanu naładowania akumulatora
EAN	5035048447536



JEDNOBIEGOWE WIERTARKO-WKREĆTARKI AKUMULATOROWE



Indeks produktu	BDCDC18K-QW	BDCDD18N-XJ	BDCDD12K-QW**	BDCD8-QW
Zasilanie	18V	18V	10,8V	7,2V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah	-	1,5 Ah	1,5 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion wbudowany
Ilość biegów	1	1	1	1
Prędkość obrotowa	0-650 min ⁻¹	0-650 min ⁻¹	0-550 min ⁻¹	400 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	30 Nm	28 Nm	26 Nm	12 Nm
Stopnie momentu obrotow.	10 + 1	10 + 1	10 + 1	10 + 1
Maks. średnica wiercenia (drewno/stal)	25/10 mm	25/10 mm	25/10 mm	20/-
Rodzaj uchwytu	10 mm, szybkozaciskowy	10 mm, szybkozaciskowy	10 mm, szybkozaciskowy	10 mm, szybkozaciskowy
Waga	1,2 kg	0,9 kg	1,0 kg	0,6 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka • bit dwustronny • kufer	• bit dwustronny	• akumulator • ładowarka • bit dwustronny • kufer	• ładowarka
Właściwości	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego
EAN	5035048645482	5035048562062	5035048631850	5035048631706
	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ

DWUBIEGOWE WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE



Silnik wykorzystujący technologię bezszczotkową **BRUSHLESS** pozwala na uzyskanie bardziej kompaktowych wymiarów konstrukcyjnych, znacznie dłuższego czasu pracy na jednym ładowaniu akumulatora, dłuższej żywotności oraz lepszych parametrów wydajnościowych, w tym prędkości, liczby suwów i momentu obrotowego.

Niezbędny komfort zapewniają: dwubiegowa skrzynia biegów, dioda LED oraz wielokomponentowa rękojeść z gumową osłoną.

Indeks produktu	BL186K-QW**
Zasilanie	18V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany
Ilość biegów	2
Prędkość obrotowa	0-420/0-1 650 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	52 Nm
Stopnie momentu obrotowego	23 + 1
Maks. średnica wiercenia (drewno/stal)	35/13 mm
Rodzaj uchwytu	13 mm, szybkoszaciskowy
Waga	1,5 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka • bit dwustronny • kufer
Właściwości	• silnik bezszczotkowy • obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego
EAN	5035048650967



Indeks produktu	BL186N-XJ	BDCDD186K-QW**
Zasilanie	18V	18V
Pojemność akumulatora	-	1,5 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion 18V wsuwany
Ilość biegów	2	2
Prędkość obrotowa	0-420/0-1 650 min ⁻¹	0-360/0-1 400 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	52 Nm	40 Nm
Stopnie momentu obrotowego	23 + 1	10 + 1
Maks. średnica wiercenia (drewno/stal)	35/13 mm	25/10 mm
Rodzaj uchwytu	13 mm, szybkoszaciskowy	10 mm, szybkoszaciskowy
Waga	1,1 kg	1,2 kg
Akcesoria	• bit dwustronny • kufer	• akumulator • ładowarka • bit dwustronny • kufer
Właściwości	• silnik bezszczotkowy • obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego	• silnik bezszczotkowy • obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego
	Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.	
EAN	5035048650899	5035048641088

AKUMULATOROWE WIERTARKO-WKREŚTARKI UDAROWE



BRUSHLESS

LITHIUM-ION 18V



BRUSHLESS

Indeks produktu	BL188K-QW**/***	BL188N-XJ
Zasilanie	18V	18V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah	-
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion 18V wsuwany
Częstotliwość udaru	28 050 min ⁻¹	28 050 min ⁻¹
Ilość biegów	2	2
Prędkość obrotowa	0-420/0-1 650 min ⁻¹	0-420/0-1 650 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	52 Nm	52 Nm
Stopnie momentu obrotowego	23 + 1	23 + 1
Maks. średnica wiercenia (drewno/stal/mur)	35/13/13 mm	35/13/13 mm
Rodzaj uchwytu	13 mm, szybkozaciskowy	13 mm, szybkozaciskowy
Waga	1,6 kg	1,4 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka • bit dwustronny • kufer	• bit dwustronny • kufer
Właściwości	• silnik bezszczotkowy • obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego	• silnik bezszczotkowy • obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego
EAN	5035048653302	5035048653241



LITHIUM-ION 18V



Indeks produktu	BDCHD18K-QW**	DCH188N-XJ	BDCIM18N-XJ
Typ	Akumul. wiertarko-wkrętarka udarowa	Akumul. wiertarko-wkrętarka udarowa	Akumul. zakrętarka udarowa
Zasilanie	18V	18V	18V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah	-	-
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion 18V wsuwany
Częstotliwość udaru	21 000 min ⁻¹	20 250 min ⁻¹	-
Ilość biegów	2	2	1
Prędkość obrotowa	0-360/0-1 400 min ⁻¹	0-400/0-1 350 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	40 Nm	38 Nm	155 Nm
Stopnie momentu obrotowego	10 + 1	10 + 1	10 + 1
Maks. średnica wiercenia (drewno/stal/mur)	25/10/10 mm	25/10/10 mm	-
Rodzaj uchwytu	10 mm, szybkozaciskowy	10 mm, szybkozaciskowy	wewnętrzny sześciokąt. 1/4" (6,14 mm)
Waga	1,3 kg	1,0 kg	1,0 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka • bit dwustronny • kufer	• bit dwustronny	• bit 50 mm PH2
Właściwości	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • preselekcja momentu obrotowego	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt
EAN	5035048641132	5035048562086	5035048560389

** dostępna również z drugim akumulatorem 18V 1,5 Ah *** dostępna również z drugim akumulatorem 18V 2,0 Ah

WIERTARKO-WKREŹTARKI AKUMULATOROWE



Indeks produktu	BCD001C1-QW	LITHIUM-ION 18V	BCD003C1-QW	LITHIUM-ION 18V	BCD003C2K-QW	LITHIUM-ION 18V
Zasilanie	18V		18V		18V	
Pojemność akumulatora	1,5 Ah		1,5 Ah		1,5 Ah	
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany		Li-Ion 18V wsuwany		Li-Ion 18V wsuwany	
Ilość biegów	1		2		2	
Prędkość obrotowa	0-600 min. ⁻¹		0-360/0-1400 min. ⁻¹		0-360/0-1400 min. ⁻¹	
Udar	nie		tak		tak	
Częstotliwość udaru	-		21000 min. ⁻¹		21000 min. ⁻¹	
Maks. moment obrotowy	37 Nm		45 Nm		45 Nm	
Maks. średnica wiercenia - drewno / stal / mur	25/10/- mm		25/10/10 mm		25/10/10 mm	
Stopnie momentu obrotowego	10 + 1		10 + 1		10 + 1	
Rodzaj uchwytu	10 mm, szybkowracający		10 mm, szybkowracający		10 mm, szybkowracający	
Waga	1,2 kg		1,3 kg		1,3 kg	
Akcesoria	• 1 akumulator • ładowarka		• 1 akumulator • ładowarka		• 2 akumulatory • ładowarka	
Właściwości	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego		• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego		• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • dioda LED • preselekcja momentu obrotowego	
EAN	5035048695104		5035048695227		5035048695258	
	NOWOŚĆ		NOWOŚĆ		NOWOŚĆ	

MŁOTOWIERTARKI AKUMULATOROWE SDS-PLUS



Indeks produktu	BCD900E2K-QW	LITHIUM-ION 18V	BCD900M1K-QW	LITHIUM-ION 18V	BCD900B-XJ	LITHIUM-ION 18V
Zasilanie	18V		18V		18V	
Pojemność akumulatora	2,5 Ah		4,0 Ah		-	
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany		Li-Ion 18V wsuwany		Li-Ion 18V wsuwany	
Rodzaj uchwytu	SDS-plus		SDS-plus		SDS-plus	
Energia udaru (EPTA)	1,2 J		1,2 J		1,2 J	
Prędkość obrotowa	0-1880 min. ⁻¹		0-1880 min. ⁻¹		0-1880 min. ⁻¹	
Częstotliwość udaru	6650 min. ⁻¹		6650 min. ⁻¹		6650 min. ⁻¹	
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm		18 mm		18 mm	
Waga	2,2 kg		2,6 kg		1,8 kg	
Akcesoria	• 2 akumulatory • ładowarka • wiertło do betonu SDS-plus 6 mm • kufer		• 1 akumulator • ładowarka • wiertło do betonu SDS-plus 6 mm • kufer		• 2 akumulatory • ładowarka • wiertło do betonu SDS-plus 6 mm	
Właściwości	• ogumowany uchwyt • dioda LED • rękojeść boczna • ogranicznik głębokości wiercenia • wiercenie/wiercenie z udarem/dłutowanie		• ogumowany uchwyt • dioda LED • rękojeść boczna • ogranicznik głębokości wiercenia • wiercenie/wiercenie z udarem/dłutowanie		• ogumowany uchwyt • dioda LED • rękojeść boczna • ogranicznik głębokości wiercenia • wiercenie/wiercenie z udarem/dłutowanie	
					Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.	
EAN	5035048726822		5035048726897		5035048705032	
	NOWOŚĆ		NOWOŚĆ		NOWOŚĆ	

WYRZYNARKI AKUMULATOROWE



Indeks produktu	BDCJS18-QW	BDCJS18N-XJ
Zasilanie	18V	18V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah	-
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion 18V wsuwany
Prędkość bez obciążenia	0-2 500 min ⁻¹	0-2 500 min ⁻¹
Ruch wahadłowy	tak	tak
Długość skoku	19 mm	19 mm
Zakres regulacji pochylenia stopy	0°/22,5°/45°	0°/22,5°/45°
Głębokość cięcia (drewno/stal/aluminium)	55/8/20 mm	55/8/20 mm
Waga	2,2 kg	1,9 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka • brzeszczot do drewna	• brzeszczot do drewna
Właściwości	• doskonała widoczność linii cięcia • beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu • regulacja pochylenia stopy • funkcja odsysania pyłu • ogumowany uchwyt	• doskonała widoczność linii cięcia • beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu • regulacja pochylenia stopy • funkcja odsysania pyłu • ogumowany uchwyt
EAN	5035048630327	5035048630310

Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.

AKUMULATOROWE PILARKI SZABŁOWE



Indeks produktu	BDCR18-QW	BDCR18N-XJ
Zasilanie	18V	18V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah	-
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion 18V wsuwany
Prędkość bez obciążenia	0-3 000 min ⁻¹	0-3 000 min ⁻¹
Długość skoku	22 mm	22 mm
Głębokość cięcia (drewno/stal)	110/10 mm	110/10 mm
Waga	1,9 kg	1,6 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka • brzeszczot	• brzeszczot
Właściwości	• regulowana stopka • beznarzędziowa wymiana brzeszczotu • ogumowany uchwyt	• regulowana stopka • beznarzędziowa wymiana brzeszczotu • ogumowany uchwyt
EAN	5035048562208	5035048561720

Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.

AKUMULATOROWE PILARKI TARCZOWE



Indeks produktu	BDCCS18-QW	LITHIUM 18V	BDCCS18N-XJ
Zasilanie	18V		18V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah		-
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany		Li-Ion 18V wsuwany
Prędkość bez obciążenia	3 700 min ⁻¹		3 700 min ⁻¹
Średnica tarczy pilarskiej	140 mm		140 mm
Średnica otworu montażowego	12,7 mm		12,7 mm
Zakres regulacji pochylenia stopy	0-45 °		0-45 °
Głębokość cięcia (90°/45°)	43 mm / 35 mm		43 mm / 35 mm
Waga	2,5 kg		2,2 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka • brzeszczot		• brzeszczot
Właściwości	• ergonomiczny uchwyt • uchwyt dla drugiej ręki • płynna regulacja kąta nachylenia stopy • blokada wrzeciona • przyłącze do odsysania pyłu		• ergonomiczny uchwyt • uchwyt dla drugiej ręki • płynna regulacja kąta nachylenia stopy • blokada wrzeciona • przyłącze do odsysania pyłu
			Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.
EAN	5035048562222		5035048562048

SZLIFIERKI AKUMULATOROWE



Indeks produktu	BDCDS18-QW	LITHIUM 18V	BDCDS18N-XJ	BDCROS18-QW	LITHIUM 18V	BDCROS18N-XJ
Typ	szlifierka oscylacyjna Mouse®		szlifierka oscylacyjna Mouse®	szlifierka mimośrodowa		szlifierka mimośrodowa
Zasilanie	18V		18V	18V		18V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah		-	1,5 Ah		-
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany		Li-Ion 18V wsuwany	Li-Ion 18V wsuwany		Li-Ion 18V wsuwany
Prędkość obrotowa	12 000 min ⁻¹		12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹		12 000 min ⁻¹
Prędkość bez obciążenia	24 000 min ⁻¹		24 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹		24 000 min ⁻¹
Zakres oscylacji	1 mm		1 mm	Ø 1,3 mm		Ø 1,3 mm
Stopa szlifująca	135 x 95 mm		135 x 95 mm	Ø 125 mm		Ø 125 mm
	worek na pył		worek na pył	worek na pył		worek na pył
Mocowanie papieru	na rzep		na rzep	na rzep		na rzep
Waga	1,2 kg		0,9 kg	1,3 kg		0,9 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka • nasadka palcowa • 3 siatki ściernie • 2 wąskie siatki ściernie		• nasadka palcowa • 3 siatki ściernie • 2 wąskie siatki ściernie	• akumulator • ładowarka • siatka ścierna (P80)		• siatka ścierna (P80)
Właściwości				• włącznik kołyskowy do pracy ciągłej.		• włącznik kołyskowy do pracy ciągłej.
			Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.			Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.
EAN	5035048655375		5035048655351	5035048664414		5035048664445

AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE



Indeks produktu	BCG720M1-QW
Zasilanie	18V
Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany
Prędkość obrotowa	8 000 min ⁻¹
Gwint wrzeciona	M14
Waga	2,4 kg
Akcesoria	• akumulator • 3-pozycyjna rękojeść boczna
Właściwości	• blokada wrzeciona • klucz do tarcz • łagodny rozruch • osłona tarczy

EAN 5035048682630



Indeks produktu	BCG720N-XJ
Zasilanie	18V
Pojemność akumulatora	-
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany
Prędkość obrotowa	8 000 min ⁻¹
Gwint wrzeciona	M14
Waga	2,0 kg
Akcesoria	• 3-pozycyjna rękojeść boczna
Właściwości	• blokada wrzeciona • klucz do tarcz • łagodny rozruch • osłona tarczy

Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.

EAN 5035048682616

KOMPRESOR 18V



Indeks produktu	BDCINF18N-QS
Max. ciśnienie	11,0 bar / 160 PSI
Gniazdo samochodowe 12V	tak
Prąd przemienny 230V	tak
Wyświetlacz cyfrowy	tak, podświetlany
Oświetlenie LED	nie
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 18V wsuwany
Automatycznie wyłączenie	tak (po osiągnięciu żądanego ciśnienia)
Funkcja wysysania	tak
Waga	2,1 kg
Akcesoria	• 3 końcówki do pompowania • przewód do pompowania kół • przewód do pompowania materacy
Właściwości	• 2 tryby pracy: - duża objętość / niskie ciśnienie - mała objętość / wysokie ciśnienie • pojemnik na akcesoria
	Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.
EAN	5035048661628

Kompaktowy kompresor BDCINF18N to uniwersalne urządzenie, które może być zasilane z gniazda prądu zmiennego 230 V, gniazda samochodowego 12V lub z akumulatora 18V.

Działa w 2 trybach pracy: **wysokie ciśnienie/mała objętość** np. pompowanie opon i piłek lub **niskie ciśnienie/duża objętość** np. nadmuchiwanie materacy i pontonów, dodatkowo wyposażony jest w funkcję wysysania powietrza w trybie pracy niskie ciśnienie/duża objętość np. do opróżniania napełnionych materacy.

AKCESORIA DO SYSTEMU 18V



Indeks produktu

Narzędzie

Zasilanie

Rodzaj akumulatora

Właściwości

Waga

EAN

BDCCF18N-XJ

Lampa akumulatorowa

18V

Li-Ion 18V wsuwany

- strumień świetlny 90 lumenów
- uchylna głowica lampy (7 ustawień kąta pochylenia)

0,14 kg

Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.

5035048617601

BDCU15AN-XJ

Adapter do ładowania USB

18V

Li-Ion 18V wsuwany

- 3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania
- 2 gniazda USB
- prąd ładowania 1,5 A

0,1 kg

Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.

5035048617564

SYSTEM AKUMULATORÓW 12V Z GNIAZDEM USB

12V SYSTEM



Indeks produktu	BDCDD12S1-XJ LITHIUM 12V	BDCDD12USB-XJ	BDCJS12N-XJ	BDCDS12N-XJ
Narzędzie	dwubiegowa wiertarko-wkrętarka udarowa	jednobiegowa wiertarko-wkrętarka	wyrzynarka akumulatorowa	akumulatorowa szlifierka oscylacyjna do detali
Zasilanie / pojemność	12V / 1,5 Ah	12V	12V	12V
Rodzaj akumulatora	akumulator 12V Li-Ion z USB	akumulator 12V Li-Ion z USB	akumulator 12V Li-Ion z USB	akumulator 12V Li-Ion z USB
Prędkość obrotowa, Ilość cykli, Częstota oscylacji	0–350/0–1 250 min ⁻¹	0–550 min ⁻¹	0–2 800 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	40 Nm	26 Nm	–	–
Akcesoria	- akumulator 12V/1,5 Ah USB - kabel do ładowania - bit dwustronny - miękka torba transportowa	bit dwustronny	brzeszczot do drewna	siatka ścierna P80
Właściwości	- częstotliwość uderu 18 750 min⁻¹ - uchwyt szybkozaciskowy 10 mm 10+1 stopni ustawienia momentu obrotowego - maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/murze 25/10/10 mm - dioda LED - przełącznik o charakterystyce parabolicznej - obroty lewe/prawe - ogumowana rękojeść	- uchwyt szybkozaciskowy 10 mm 10+1 stopni ustawienia momentu obrotowego - maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu 25/10 mm - dioda LED - przełącznik o charakterystyce parabolicznej - obroty lewe/prawe - ogumowana rękojeść	- maks. głębokość cięcia w drewnie / stali / aluminium 53/5/17 mm - skok brzeszczotu 16 mm - beznarzędziowa wymiana brzeszczotu - funkcja wyjmowania brzeszczotu - stalowa stopa - przełącznik o charakterystyce parabolicznej - ogumowana rękojeść	- przyłącze do odsysania pyłu - mocowanie papieru na rzep - ogumowana rękojeść
		Dostarczany bez akumulatora i kabla do ładowania.	Dostarczany bez akumulatora i kabla do ładowania.	Dostarczany bez akumulatora i kabla do ładowania.
Waga	1,15 kg	1,0 kg	1,2 kg	0,7 kg
EAN	5035048665602	5035048683279	5035048665114	5035048665152



Indeks produktu	BDCCF12N-XJ	Indeks produktu	BDCGG12N-XJ	Indeks produktu	BDCT12N-XJ
Narzędzie	Lampa LED	Narzędzie	Akumulatorowy pistolet do klejenia	Narzędzie	Zszywacz akumulatorowy
Zasilanie	12V	Zasilanie	12V	Zasilanie	12V
Rodzaj akumulatora	akumulator 12V Li-Ion z USB	Rodzaj akumulatora	akumulator 12V Li-Ion z USB	Rodzaj akumulatora	akumulator 12V Li-Ion z USB
Strumień świetlny	50 lumenów (9 LED)	Czas pracy	około 45 min.	Zszywki	8–14 mm
Czas świecenia	około 6 h	Temp. Robocza	165 °C	Gwoździe	14–16 mm
Właściwości	- wolnostojący - głowica obracana do 90 ° - ogumowana rękojeść	Wkład klejowy	Ø 7 mm	Magazynek	pojemność 86 zszywek
	Dostarczany bez akumulatora i kabla do ładowania.	Właściwości	- czas nagrzewania 60 s - wskaźnik nagrzania LED - wolnostojący - ogumowana rękojeść	Właściwości	20 cykli/min. - zmiennie ustawienie energii uderzenia - ochrona przed przypadkowym uruchomieniem - ogumowana rękojeść
Waga	0,2 kg		Dostarczany bez akumulatora i kabla do ładowania.		Dostarczany bez akumulatora i kabla do ładowania.
EAN	5035048665633	Waga	0,3 kg	Waga	1,5 kg
		EAN	5035048665657	EAN	5035048679852

WIERTARKI UDAROWE



Indeks produktu	KR8542K-QS	BEH850K-QS
Moc pobierana	850 W	850 W
Prędkość obrotowa	0-1 100/0-3 100 min ⁻¹	0-3 100 min ⁻¹
Częstotliwość udaru	52 700 min ⁻¹	54 400 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia: drewno / stal / beton	50/13 /18 mm	32/13/16 mm
Rodzaj uchwytu	1-częściowy, stalowy, szybkozaciskowy 13 mm	1-częściowy, stalowy, szybkozaciskowy 13 mm
Waga	2,6 kg	1,9 kg
Akcesoria	• rękojeść z ogranicznikiem głębokości wiercenia • kufer	• 3 wiertła do metalu: 4, 6, 8 mm • 2 wiertła do drewna: 4, 6, 8 mm • rękojeść boczna • kufer
Właściwości	• radełkowane kółko do ustawiania prędkości obrotowej • przełącznik: wiercenie / wiercenie z udarem • obroty lewe/prawe o stałej mocy wyjściowej • ogumowana rękojeść • przewód zasilający 3 m	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • przewód zasilający 2,5 m
EAN	5035048335505	5035048681404



Indeks produktu	BEH710K-QS	BEH550-QS	BEH200-QS
Moc pobierana	710 W	550 W	500 W
Prędkość obrotowa	0-2 800 min ⁻¹	0-2 800 min ⁻¹	0-2 900 min ⁻¹
Udar - Częstotliwość udaru	47 600 min ⁻¹	47 600 min ⁻¹	49 300 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia: drewno / stal / beton	20/13 /13 mm	20/13 /13 mm	20/13/13 mm
Rodzaj uchwytu	1-częściowy, szybkozaciskowy 13 mm	1-częściowy, szybkozaciskowy 13 mm	2-częściowy, szybkozaciskowy 13 mm
Waga	1,8 kg	1,7 kg	1,67 kg
Akcesoria	• 2 wiertła do metalu: 6, 8 mm • 2 wiertła do muru: 6, 8 mm • rękojeść boczna • kufer	• 1 wiertło do metalu 6 mm • 2 wiertła do drewna 6 mm • rękojeść boczna	• rękojeść boczna
Właściwości	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • przewód zasilający 2,5 m	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • przewód zasilający 2,5 m	• obroty lewe/prawe • ogumowany uchwyt • przewód zasilający 2 m
EAN	5035048681343	5035048680391	5035048704219

MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS



Młotowiertarka SDS-plus BEHS03K-QS przeznaczona jest do: lekkiego kucia, wiercenia udarowego w betonie wiertłami z uchwytem SDS-plus z energią udaru do 3,7 J, a także wiercenie bez udaru za pomocą kluczykowego uchwyty wiertarskiego do wiertel walcowych z adapterem SDS-plus.

Indeks produktu	BEHS03K-QS
Moc pobierana	1250 W
Częstotliwość udaru	0-4 100 min ⁻¹
Energia udaru	3,7 J
Włącznik elektroniczny / Elektroniczne sterowanie prędkością	tak/tak
Prędkość obrotowa	0-900 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia (drewno/stal/beton)	40/13/32 mm
Rodzaj uchwytu	SDS-plus
Waga	5,4 kg
Akcesoria	• rękojeść z ogranicznikiem głębokości wiercenia • uchwyt kluczykowy z adapterem SDS-plus, klucz • 2 wiertła SDS-plus: 8, 10 mm • dłuto płaskie 25 mm • kufer
Właściwości	• przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa • funkcja kucia • tłumik drgań • przewód zasilający 2 m
EAN	5035048730515
	NOWOŚĆ



Indeks produktu	BEHS02K-QS	BEHS01K-QS	BEHS01-QS
Moc pobierana	800 W	650 W	650 W
Częstotliwość udaru	0-5 500 min ⁻¹	0-5 500 min ⁻¹	0-5 500 min ⁻¹
Energia udaru	2,2 J	1,4 J	1,4 J
Włącznik elektroniczny/ Elektroniczne sterowanie prędkością	tak/tak	tak/tak	tak/tak
Prędkość obrotowa	0-1 200 min ⁻¹	0-1 600 min ⁻¹	0-1 600 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia (drewno/stal/beton)	30/13/22 mm	30/13/16 mm	30/13/16 mm
Rodzaj uchwytu	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Waga	3,2 kg	2,6 kg	2,6 kg
Akcesoria	• 2 wiertła SDS-plus: 6, 8 mm • 2 dłuta: płaskie i szpicak • rękojeść z ogranicznikiem głębokości wiercenia • uchwyt kluczykowy z adapterem SDS-plus, klucz • kufer	• 2 wiertła SDS-plus: 6, 8 mm • rękojeść z ogranicznikiem głębokości wiercenia • uchwyt kluczykowy z adapterem SDS-plus, klucz	• 2 wiertła SDS-plus: 6, 8 mm • rękojeść z ogranicznikiem głębokości wiercenia • uchwyt kluczykowy z adapterem SDS-plus, klucz
Właściwości	• funkcja kucia • obroty lewe/prawe • przewód zasilający 3 m	• funkcja kucia • obroty lewe/prawe • przewód zasilający 2 m	• funkcja kucia • obroty lewe/prawe • przewód zasilający 2 m
EAN	5035048730485	5035048730454	5035048730416
	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ

WYRZYNARKI



Indeks produktu	BES610K-QS	KS801SEK-QS	KS701PEK-QS	KS501-QS
Moc pobierana	650 W	550 W	520 W	400 W
Prędkość bez obciążenia	1 000–3 100 min ⁻¹	1 500–3 000 min ⁻¹	0–3 000 min ⁻¹	3 000 min ⁻¹
Elektronika	tak	tak	tak	nie
Ruch wahadłowy	tak (3 stopnie)	tak	tak (3 stopnie)	nie
Zakres regulacji pochylenia stopy	0°/22,5°/45°	0°/22,5°/45°	0°/45°	0°/45°
Głębokość cięcia (drewno/stal/aluminium)	90/8/15 mm	80/5/15 mm	70/5/15 mm	65/5/10 mm
Uchwyt brzeszczota	uniwersalny	uniwersalny	uniwersalny	uniwersalny
Waga	2,2 kg	2,4 kg	1,7 kg	1,4 kg
Akcesoria	• brzeszczot do drewna • kufer	• brzeszczot do drewna • kufer	• brzeszczot do drewna • kufer	• brzeszczot do drewna
Właściwości	- doskonała widoczność linii cięcia - beznarzędziowa wymiana brzeszczotu - regulacja stopy wyrzynarki - oświetlenie LED - adapter do podłączenia odkurzacza - przewód zasilający 2 m	- Autoselect - jednoręczna regulacja skoku i ruchu wahadłowego brzeszczota - doskonała widoczność linii cięcia - beznarzędziowa wymiana brzeszczotu - regulacja stopy wyrzynarki - przewód zasilający 2 m	- doskonała widoczność linii cięcia - beznarzędziowa wymiana brzeszczotu - regulacja stopy wyrzynarki - Odsysanie pyłu - przewód zasilający 2 m	- doskonała widoczność linii cięcia - regulacja stopy wyrzynarki - przewód zasilający 2 m
EAN	5035048711590	5035048545898	5035048545843	5035048545768

PILARKI TARCZOWE



Indeks produktu	CS1550-QS	CS1250L-QS	BES510-QS
Moc pobierana	1 500 W	1 250 W	400 W
Prędkość obrotowa	5 500 min ⁻¹	5 300 min ⁻¹	3 600 min ⁻¹
Głębokość cięcia (90°/45°)	66/50 mm	66/50 mm	27 mm
Średnica otworu montażowego tarczy pilarskiej	16 mm	16 mm	10 mm
Średnica tarczy pilarskiej	190 mm	190 mm	85 mm
Zakres regulacji pochylenia stopy	0–45°	0–45°	-
Laser	-	tak	-
Klasa lasera	-	2	-
Waga	4,1 kg	3,4 kg	1,95 kg
Akcesoria	• tarcza pilarska • prowadnica równoległa • klucz imbusowy do tarczy	• tarcza pilarska • prowadnica równoległa • laserowy znacznik linii cięcia • klucz imbusowy do tarczy	• tarcza pilarska TCT do drewna 85 x 10 mm • tarcza pilarska HSS do stali i tworzyw 85 x 10 mm • klucz imbusowy do tarczy • prowadnica równoległa
Właściwości	- odsysanie pyłu - przewód zasilający 2 m	- odsysanie pyłu - przewód zasilający 2 m	- odsysanie pyłu - przewód zasilający 3 m
EAN	5035048655078	5035048659182	5035048713877

PILARKA SZABLOWA



Indeks produktu	BES301-QS
Moc pobierana	750 W
Prędkość bez obciążenia	0-2800 min ⁻¹
Skok brzeszczotu	20 mm
Wymiana brzeszczota	beznarzędziowa
Maks. głębokość cięcia	drewno - 300 mm, rury - 100 mm
Waga	2,4 kg
Akcesoria	• 2 brzeszczoty • stopa tnąca z uchwytem na gałęzie
Właściwości	• elektroniczne sterowanie prędkością • beznarzędziowa regulacja stopy pilarki • ogumowanie rękojeści • beznarzędziowa wymiana brzeszczota
EAN	5035048737279

PILARKI UNIWERSALNE



Indeks produktu	RS890K-QS	KS880EC-QS
Moc pobierana	500 W	400 W
Prędkość bez obciążenia	0-2 700 min ⁻¹	0-4 600 min ⁻¹
Elektroniczne sterowanie prędkością	tak (Autoselect)	tak
Skok brzeszczotu	23 mm	10 mm
Wymiana brzeszczota	beznarzędziowa	beznarzędziowa
Uchwyt brzeszczota	-	uniwersalny
Maks. głębokość cięcia	100 mm (drewno), 50 mm (gałęzie i rury plastikowe), 3 mm (metal)	200 mm
Waga	2,7 kg	1,9 kg
Akcesoria	• brzeszczot do cięcia drewna (239 mm) • brzeszczot do cięcia metalu (153 mm) • brzeszczot do cięcia krzywoliniowego (134 mm) • kufer	• brzeszczot do cięcia drewna (239 mm))
Właściwości	• opatentowana stopa stabilizująca • przewód zasilający 3 m	• przewód zasilający 3 m
EAN	5035048434666	5035048147955



OSCYLACYJNE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE



Wielofunkcyjne narzędzie MT300KA-QS jest elastyczne i wszechstronne: szybka, beznarzędziowa wymiana osprzętu, wąska konstrukcja, duże ogumowana powierzchnia uchwytu, możliwość wstępnego wyboru liczby oscylacji i bogate wyposażenie dodatkowe umożliwiają maksymalną różnorodność zastosowań.

Indeks produktu	MT300KA-QS
Moc pobierana	300 W
Prędkość obrotowa	10 000–22 000 min ⁻¹
Elektroniczne sterowanie prędkością	tak
Kąt oscylacji	1,4°
Wymiana brzeszczotów	szybkoszaciskowy, beznarzędziowa
Waga	1,4 kg
Akcesoria	• 11 częściowy zestaw akcesoriów • Odsysanie pyłu • kufer
Właściwości	• ogumowany korpus • opatentowany system szybkoszaciskowy • przewód zasilający 3 m
EAN	5035048407769

SZLIFIERKI WIELOFUNKCYJNE



Indeks produktu	KA280K-QS	BEW200-QS
Typ	wielofunkcyjna 4 w 1	wielofunkcyjna 4 w 1
Moc pobierana	220 W	200 W
Prędkość obrotowa	8 500–13 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹
Prędkość bez obciążenia	17 000–26 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹
Zakres oscylacji	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Stopa szlifująca	stopa żelazkowa 175 x 105 mm do szlifowania oscylacyjnego stopa Ø 125 mm do szlifowania mimośrodowego	stopa żelazkowa 175 x 105 mm do szlifowania oscylacyjnego stopa Ø 125 mm do szlifowania mimośrodowego nakładka 36 x 27 mm do szlifowania detali
Mocowanie papieru ściernego	na rzep	na rzep
Odsysanie pyłu	zasobnik Cyclonic Action®	worek na pył
Elektroniczne sterowanie prędkością	tak (Autoselect)	nie
Waga	1,9 kg	1,4 kg
Akcesoria	• stopa żelazkowa 175 x 105 mm do szlifowania oscylacyjnego • stopa Ø 125 mm do szlifowania mimośrodowego • 6 profilowych nasadek palcowych • 17-częściowy komplet papierów ściernych • kufer	• stopa żelazkowa 175 x 105 mm do szlifowania oscylacyjnego • stopa Ø 125 mm do szlifowania mimośrodowego • 6-częściowy komplet papierów ściernych
Właściwości	• 2 stopnie prędkości • blokada włącznika • beznarzędziowa wymiana stopy • przewód zasilający 3 m	• blokada włącznika • klucz imbusowy do wymiany stopy • przewód zasilający 2 m
EAN	5035048272008	5035048704189
NOWOŚĆ		

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE



Indeks produktu	KA191EK-QS	KA199-QS	BEW210-QS
Typ	Szlifierka mimośrodowa	Szlifierka mimośrodowa	Szlifierka mimośrodowa
Moc pobierana	480 W	240 W	230 W
Prędkość obrotowa	4 000–12 000 min ⁻¹	14 000 min ⁻¹	14 000 min ⁻¹
Prędkość bez obciążenia	8 000–24 000 min ⁻¹	28 000 min ⁻¹	28 000 min ⁻¹
Zakres oscylacji	Ø 5,0 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm
Stopa szlifierki	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Mocowanie papieru	na rzep	na rzep	na rzep
Odsysanie pyłu	zintegrowany worek na pył	zintegrowany worek na pył	zintegrowany worek na pył
Elektroniczne sterowanie prędkością	tak	nie	nie
Waga	1,4 kg	1,3 kg	1,2 kg
Akcesoria	• papier ścierny • kufer	• siatka ścierna	• papier ścierny
Właściwości	• ogumowanie rękojeści • blokada włącznika • przewód zasilający 3 m	• włącznik kołyskowy do pracy ciągłej • ogumowanie rękojeści • przewód zasilający 2 m	• ogumowanie rękojeści • blokada włącznika • przewód zasilający 2 m
EAN	5035048129845	5035048561379	5035048704233
			NOWOŚĆ

SZLIFIERKI DO DETALI



Indeks produktu	KA2500K-QS	KA2000-QS	BEW230BC-QS
Typ	Kompaktowa szlifierka MOUSE®	Kompaktowa szlifierka MOUSE®	Kompaktowa szlifierka MOUSE®
Moc pobierana	120 W	120 W	55 W
Prędkość obrotowa	14 000 min ⁻¹	14 000 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹
Prędkość bez obciążenia	28 000 min ⁻¹	28 000 min ⁻¹	22 000 min ⁻¹
Średnica oscylacji	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm	Ø 1,5 mm
Stopa szlifierki	135 x 95 mm	135 x 95 mm	133 x 95 mm
Mocowanie papieru ściernego	na rzep	na rzep	na rzep
Odsysanie pyłu	zintegrowany worek na pył z mikrofiltrem	zintegrowany worek na pył z mikrofiltrem	adapter do podłączenia odkurzacza
Waga	1,0 kg	1,0 kg	0,86 kg
Akcesoria	• nasadka palcowa • 6 arkuszy siatki ścierniej (2 x P80, P120, P240) • 2 arkusze ściernie do nasadek • kufer	• nasadka palcowa • 3 arkusze siatki ścierniej (P80, P120, P240) • 2 arkusze ściernie do nasadek • torba narzędziowa	• 15-częściowy zestaw akcesoriów: 6 papierów ściernych do nasadek (2 x P80, 3 x P120, 1 x P180), plastikowa nasadka palcowa do detali, 4 papiery ściernie palcowe (4 x P180), biała nakładka czyszcząca z dwoma końcówkami zapasowymi, czerwona nakładka czyszcząca z dwoma końcówkami zapasowymi, • torba narzędziowa
Właściwości	• worek na pył z mikrofiltrem	• worek na pył z mikrofiltrem	
EAN	5035048466018	5035048465974	5035048709375
			NOWOŚĆ

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE



Indeks produktu	KA330EKA-QS	KA274EKA-QS
Moc pobierana	270 W	310 W
Prędkość obrotowa	5 000–13 000 min ⁻¹	6 000–11 000 min ⁻¹
Prędkość bez obciążenia	10 000–26 000 min ⁻¹	12 000–22 000 min ⁻¹
Zakres oscylacji	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Stopa szlifierki	90 x 187 mm	115 x 230 mm
Mocowanie papieru ściernego klamry/rzep	tak/tak	tak/nie
Odsysanie pyłu	pojemnik na pył z mikrofiltracją Duosand™	worek na pył
Elektroniczne sterowanie prędkością	tak	tak
Waga	1,7 kg	2,5 kg
Akcesoria	• 6 papierów ściernych • kufer	• 10 papierów ściernych • kufer
Właściwości	• ogumowanie rękojeści • przewód zasilający 3 m	• ogumowanie rękojeści • przewód zasilający 3 m
EAN	5035048408957	5035048129814



Indeks produktu	KA320EKA-QS	BEW220-QS
Moc pobierana	240 W	150 W
Prędkość obrotowa	7 000–15 000 min ⁻¹	14 000 min ⁻¹
Prędkość bez obciążenia	14 000–30 000 min ⁻¹	28 000 min ⁻¹
Zakres oscylacji	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Stopa szlifierki	90 x 187 mm	90 x 187 mm
Mocowanie papieru ściernego klamry/rzep	tak/tak	tak/nie
Odsysanie pyłu	worek na pył	worek na pył
Elektroniczne sterowanie prędkością	tak	nie
Waga	1,3 kg	1,3 kg
Akcesoria	• 5 papierów ściernych • kufer	• 1 papier ścierny
Właściwości	• ogumowanie rękojeści • przewód zasilający 3 m	• uszczelniony przełącznik • przewód zasilający 2 m
EAN	5035048203378	5035048704264

NOWOŚĆ

PILNIKI ELEKTRYCZNE



Indeks produktu	KA900E-QS	KA902EK-QS
Moc pobierana	350 W	400 W
Prędkość bez obciążenia	900-1 600 ot./min.	900 - 1400 ot./min.
Powierzchnia robocza	13 x 130 mm	13x130 / 6x130 mm
Wymiary pasa	13 x 451 mm	13 x 451 mm
Odsysanie pyłu	Cyclonic Action®	Cyclonic Action®
Elektronika	tak	tak
Waga	1,6 kg	1,6 kg
Akcesoria	• 3 pasy ściernie • ramię proste 13 mm	• 6 pasów ściernych • ramię proste 13 mm • ramię wygięte 13 mm • wąskie ramię 6 mm • kufer
Właściwości	• przewód zasilający 3 m	• przewód zasilający 3 m
EAN	5035048175187	5035048261095

Dzięki wąskiemu ramieniu szlifierskiemu szlifierka palcowa KA900E-QS jest idealnym narzędziem do piłowania, usuwania rdzy, gratowania i szlifowania w trudno dostępnych miejscach. Optymalna kontrola i perfekcyjna obróbka powierzchni dzięki zmiennej prędkości, systemowi centrowania taśmy, ergonomicznemu uchwytowi i wydajnemu odsysaniu pyłu Cyclonic Action®.

SZLIFIERKI TAŚMOWE



Indeks produktu	KA88-QS
Moc pobierana	720 W
Prędkość bez obciążenia	250 m/min.
Powierzchnia robocza	75 x 195 mm
Wymiary pasa	75 x 533 mm
Odsysanie pyłu	Cyclonic Action®
Elektroniczne sterowanie prędkością	nie
Waga	3,7 kg
Akcesoria	• pas ścierny
Właściwości	• 3 pozycyjna rękojeść • odchylana przednia osłona pasa ściernego • przewód zasilający 3 m



EAN 5035048128718



Indeks produktu	KA86-QS
Moc pobierana	720 W
Prędkość bez obciążenia	206 m/min.
Powierzchnia robocza	75 x 150 mm
Wymiary pasa	75 x 457 mm
Odsysanie pyłu	worek na pył
Elektroniczne sterowanie prędkością	nie
Waga	2,5 kg
Akcesoria	• pas ścierny
Właściwości	• przewód zasilający 3 m

5035048175163

SZLIFIERKI KĄTOWE



Indeks produktu	KG2000-QS	BEG220-QS
Moc pobierana	2 000 W	900 W
Średnica tarczy	230 mm	125 mm
Gwint wrzeciona	M14	M14
Blokada wrzeciona	tak	tak
Prędkość obrotowa	6 500 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹
Elektroniczne sterowanie prędkością	nie	nie
Waga	4,5 kg	2,0 kg
kufer	nie	nie
Akcesoria	• klucz do tarcz • 3-pozycyjna rękojeść boczna	• 3-pozycyjna rękojeść boczna • klucz do tarcz
Właściwości	• łagodny rozruch • zabezpieczenie przeciwko zanikowi napięcia NO-VOLT • beznarzędziowy montaż osłony • przewód zasilający 3 m	• łagodny rozruch • zabezpieczenie przeciwko zanikowi napięcia NO-VOLT • beznarzędziowy montaż osłony • blokada wrzeciona • przewód zasilający 2 m
EAN	5035048120521	5035048677421



Indeks produktu	BEG120-QS	BEG210-QS	BEG110-QS	BEG010-QS
Moc pobierana	800 W	900 W	750 W	710 W
Średnica tarczy	125 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Gwint wrzeciona	M14	M14	M14	M14
Blokada wrzeciona	tak	tak	tak	tak
Prędkość obrotowa	12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹
Elektroniczne sterowanie prędkością	nie	nie	nie	nie
Waga	1,7 kg	1,9 kg	1,7 kg	1,6 kg
Akcesoria	• 3-pozycyjna rękojeść boczna • klucz do tarcz	• 3-pozycyjna rękojeść boczna • klucz do tarcz	• 3-pozycyjna rękojeść boczna • klucz do tarcz	• 2-pozycyjna rękojeść boczna • klucz do tarcz
Właściwości	• łagodny rozruch • zabezpieczenie przeciwko zanikowi napięcia NO-VOLT • beznarzędziowy montaż osłony • blokada wrzeciona • przewód zasilający 2 m	• łagodny rozruch • zabezpieczenie przeciwko zanikowi napięcia NO-VOLT • beznarzędziowy montaż osłony • blokada wrzeciona • przewód zasilający 2 m	• łagodny rozruch • zabezpieczenie przeciwko zanikowi napięcia NO-VOLT • beznarzędziowy montaż osłony • blokada wrzeciona • przewód zasilający 2 m	• łagodny rozruch • zabezpieczenie przeciwko zanikowi napięcia NO-VOLT • blokada wrzeciona • przewód zasilający 2 m
EAN	5035048677377	5035048677384	5035048677322	5035048704295

FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE



Mocna, precyzyjna frezarka górnowrzecionowa o profesjonalnej konstrukcji KW1200E-QS. Użycie: rowkowanie, frezowanie krawędzi i profili. Osprzęt do odpylania, bogate wyposażenie dodatkowe oraz ogumowane uchwyty zapewniające wygodną pracę. Dzięki regulacji prędkości dopasowuje się optymalnie do wielkości frezu i obrabianego materiału.

Indeks produktu	KW1200E-QS	KW1200EKA-QS
Moc pobierana	1 200 W	1 200 W
Prędkość obrotowa	8 000–28 000 min ⁻¹	8 000–28 000 min ⁻¹
Tuleje mocujące	6 mm, 6,35 mm (1/4"), 8 mm	6 mm, 6,35 mm (1/4"), 8 mm
Głębokość frezowania	0–55 mm	0–55 mm
Maks. średnica freza	38 mm	38 mm
Elektroniczne sterowanie prędkością	tak	tak
Waga	3,4 kg	3,6 kg
Akcesoria	• 3 tuleje mocujące • odsysanie pyłu • prowadnica kopiąca • 6 frezów • prowadnica krawędziowa • pierścień kopiujący • przykładnia boczna • klucz	• 3 tuleje mocujące • Odsysanie pyłu • prowadnica kopiąca • 6 frezów • prowadnica krawędziowa • pierścień kopiujący • przykładnia boczna • klucz • kufer
Właściwości	• oburęczny wyłącznik bezpieczeństwa • blokada wrzeciona • przewód zasilający 3 m	• oburęczny wyłącznik bezpieczeństwa • blokada wrzeciona • przewód zasilający 3 m
EAN	5035048658284	5035048658291

STRUG



Indeks produktu	KW750K-QS
Moc pobierana	750 W
Prędkość obrotowa	16 500 min ⁻¹
Głębokość skrawania	0–2 mm
Szerokość strugania	82 mm
Głębokość wręgu	0–12 mm
Elektronika	nie
Waga	3,0 kg
Akcesoria	• obracane noże z węglików spiekanych (82 mm) • odsysanie pyłu • prowadnica równoległa • worek na pył • kufer
Właściwości	• bezstopniowa regulacja głębokości strugania • 3 rowki „V” w stopie do fazowania krawędzi • zmiana kierunku wyrzutu wiórów • przewód zasilający 3 m
EAN	5035048312070

OPALARKI



Indeks produktu	KX1693-QS	KX1650-QS	KX2001-QS	KX2001K-QS	KX2200K-QS
Moc pobierana	1800 W	1750 W	2000 W	2000 W	2000 W
Ustawienia temperatury	3	2	2, płynna regulacja	2	2
Temperatura pracy	130/320/560 °C	460/600 °C	50-450/90-600 °C	50-450/90-600 °C	67-486/84-640 °C
Przepływ powietrza	250/450 l/min.	570/740 l/min.	300/500 l/min.	300/500 l/min.	360/720 l/min.
Elektronika	nie	nie	tak	tak	tak
Waga	0,8 kg	0,7 kg	0,8 kg	0,8 kg	0,9 kg
Akcesoria	• skrobak ręczny wielokątny, • dysze: redukcyjna stożkowa, płaska ochronna, redukcyjna szeroka płaska, odbiciowa zakrzywiona, dysza z płaskim skrobakiem • możliwość zawieszenia • obracana rekojeść • kufer	• możliwość zawieszenia	• skrobak ręczny wielokątny	• skrobak ręczny wielokątny, • dysze: redukcyjna stożkowa, płaska ochronna, redukcyjna szeroka płaska, odbiciowa zakrzywiona	• szpachelka 50 mm, • uchwyt skrobaka • zestaw skrobaków • dysze: redukcyjna stożkowa, płaska ochronna, redukcyjna szeroka płaska, odbiciowa zakrzywiona
Właściwości	• ogumowany uchwyt • głowica obrotowa • przewód zasilający 3 m	• automatyczne wyłączanie • przewód zasilający 2 m	• przewód zasilający 3 m	• przewód zasilający 3 m	• ogumowany uchwyt, • automatyczne wyłączanie
EAN	5035048191422	5035048331491	5035048191408	5035048444016	5035048331521

DETEKTOR I TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ 3 W 1



Indeks produktu	BDS303-XJ
Zasilanie	9V
Głębokość wykrywania stali	do 45 mm
Głębokość wykrywania przewodów pod napięciem	do 100 mm
Głębokość wykrywania drewnianych belek	do 19 mm
Głębokość wykrywania metali nieżelaznych	do 25 mm
Baterie	1 x 6LR61 (9V)
Waga	0,3 kg
Akcesoria	baterie
Właściwości	wyświetlacz LED
EAN	5035048187074

Indeks produktu	TLD100-XJ
Zasilanie	9V
Czas reakcji	< 1 sekunda
Zakres pomiaru	-30 do +150 °C
Dokładność pomiaru (przy odległości 150 mm)	± 2,2 °C (przy 100 °C)
Powierzchnia pomiaru	6:1 (odległość : średnica pomiaru)
Tolerancja pomiaru	3 stopnie (0,5/3/ 5,5 °C)
Wskaźnik temperatury	°C lub °F
Akcesoria	• baterie
Właściwości	• wyświetlacz LCD • wskaźnik świetlny LED • czujnik podczerwieni
EAN	5035048332085

KOMPRESORY

**Indeks produktu**

Ciśnienie maksymalne

Zasilanie 12V (prąd stały)

Zasilanie 230V (prąd zmienny)

Wyświetlacz LCD

Lampa LED

Rodzaj akumulatora

Automatycznie wyłączenie

Funkcja wysysania powietrza

Waga

Aksesoria

ASI300-QS

11,0 bar / 160 PSI

tak

tak

tak

nie

-

tak (po osiągnięciu ustawionego ciśnienia)

nie

2,7 kg

- 3 końcówki do pompowania
- przewód do pompowania kół

Właściwości

- pojemnik na akcesoria

EAN

5035048200056

**Indeks produktu**

Ciśnienie maksymalne

Zasilanie 12V (prąd stały)

Zasilanie 230V (prąd zmienny)

Wyświetlacz LCD

Lampa LED

Rodzaj akumulatora

Automatycznie wyłączenie

Funkcja wysysania powietrza

Waga

Aksesoria

ASI400-XJ

11,0 bar / 160 PSI

tak

nie

tak, podświetlany

nie

-

tak (po osiągnięciu ustawionego ciśnienia)

tak

1,8 kg

- 3 końcówki do pompowania
- przewód do pompowania kół
- przewód do pompowania materacy.

Właściwości

- 2 tryby pracy:
 - duża objętość / niskie ciśnienie
 - mała objętość / wysokie ciśnienie
- pojemnik na akcesoria

EAN

5054905026011

ASI200-XJ

8,3 bar / 120 PSI

tak

nie

tak

tak

-

tak (po osiągnięciu ustawionego ciśnienia)

nie

1,1 kg

- 3 końcówki do pompowania
- przewód do pompowania kół

- pojemnik na akcesoria

5035048269497

STOŁY WARSZTATOWE



Indeks produktu	WM1000-XJ	WM825-XJ
Wymiary (po złożeniu)	1090 x 670 x 210 mm	740 x 830 x 200 mm
Wysokość robocza	804 mm	620/800 mm
Rozwarcie szczęk mocujących	0-157 mm	0-205 mm
Wymiary szczęk mocujących	670x120 mm	740x120 mm
Ściski pionowe	nie	tak
Powierzchnia robocza	670 x 460 mm	740 x 250 mm
Maks. obciążenie	250 kg	250 kg
Waga	14,7 kg	15,8 kg



EAN	5035048424834	5011402155729
-----	---------------	---------------



Indeks produktu	WM550-XJ	WM536-XJ	WM301-XJ
Wymiary (po złożeniu)	830 x 610 x 218 mm	740 x 610 x 170 mm	630 x 890 x 130 mm
Wysokość robocza	595/775 mm	595/775 mm	760 mm
Rozwarcie szczęk mocujących	0-136 mm	0-136 mm	0-115 mm
Wymiary szczęk mocujących	610 x 120 mm	610 x 120 mm	610 x 120 mm
Ściski pionowe	tak	nie	nie
Powierzchnia robocza	610 x 250 mm	610 x 250 mm	610 x 250 mm
Maks. obciążenie	160 kg	160 kg	160 kg
Waga	13,9 kg	11,0 kg	7,4 kg
EAN	5011402122400	5011402100170	5035048103678

PARAMETRY HAŁASU I WIBRACJI

Indeks produktu	Nazwa produktu	Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} dB(A)	Poziom mocy akustycznej L_{WA}	Wartość K dB(A)		Wartość emisji drgań m/s^2	Wartość K m/s^2
MT218K	Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne Multievo™	94,2	105,2	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	< 2,5 < 2,5	1,5 1,5
MT350K	Narzędzie wielofunkcyjne 300 W Multievo™	77,1	88,1	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	< 2,5 < 2,5	1,5 1,5
BDCSFL20C	Wkrętak akumulatorowy 3,6V	53	64	3	Wkręcanie bez uderu (ah, IS)	0,3	1,5
CS3652LC	Wkrętak akumulatorowy 3,6V	54	65	3	Wkręcanie bez uderu (ah, IS)	0,3	1,5
CS3651LC	Wkrętak akumulatorowy 3,6V	60	71	3	Wkręcanie bez uderu (ah, IS)	0,3	1,5
BCF603C	Wkrętak akumulatorowy 3,6V	52,5	63,5	3	Wkręcanie bez uderu (ah, IS)	0,5	1,5
ASD18K	Wkrętarka akumulatorowa AUTOSENSE 18V	67,1	78,1	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez uderu (ah, S)	< 2,5 < 2,5	1,5 1,5
BDCDC18K	1-biegowa wiertarka akumulatorowa 18V	65,2	76,2	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	< 1,3 < 0,6	1,5 1,5
BDCDD18N	1-biegowa wiertarka akumulatorowa 18V	64,5	75,5	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	0,8 0,3	1,5 1,5
BDCDD12K	1-biegowa wiertarka akumulatorowa 10,8V	63	74	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	2,5 < 2,5	1,5 1,5
BDCD8	1-biegowa wiertarka akumulatorowa 7,2V	60,7	71,7	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	0,837 0,837	1,5 1,5
BL186K/N	2-biegowa wiertarka akumulatorowa 8 V	67	78,0	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	1,7 0,9	1,5 1,5
BDCDD186K	2-biegowa wiertarka akumulatorowa 18V	65,2	76,2	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	< 1,3 < 0,6	1,5 1,5
BL188K/N	2-biegowa udarowa wiertarka akumulatorowa 18V	87,5	98,5	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah, ID) Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez uderu (ah, s)	10,4 1,9 0,9	1,5 1,5 1,5
BDCHD18K	2-biegowa udarowa wiertarka akumulatorowa 18V	88,7	99,7	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	< 0,45 < 1,2	1,5 1,5
BDCH188N	2-biegowa udarowa wiertarka akumulatorowa 18V	84,7	98,4	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD) Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	9,4 0,8 0,5	1,5 1,5 1,5
BDCIM18N	Akumulatorowy klucz udarowy 18V	94	105	3	Wkręcanie	18,1	1,5
BCD900/B	Młotowiertarka udarowa SDS-plus 18V	88,5	99,5	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah) Kucie (ah)	14,4 11,8	1,5 1,5
BDCJS18/N	Wyrzynarka akumulatorowa 18V	84,5	95,5	3	Cięcie desek (ah, B) Cięcie blachy (ah, M)	6 4,3	1,5 1,5
BDCR18/N	Akumulatorowa pilarka szablowa 18V	79,5	90,5	3	Cięcie desek (ah, B) Cięcie belek drewnianych (ah, WB)	17,9 19,7	1,5 1,5
BDCCS18/N	Akumulatorowa pilarka tarczowa 18V	76	87	3	Cięcie drewna (Ah, W)	1,5	1,5
BDCDS18/N	Szlifierka oscylacyjna Mouse® 18V	68,2	79,2	3	Wartość emisji drgań (ah)	< 7,3	1,5
BDCROS18/N	Szlifierka mimośrodowa 18V	71,5	82,5	3	Wartość emisji drgań (ah)	3,4	1,5
BCG720M1/N	Akumulatorowa szlifierka kątowna 18V	76	87	4	Szlifowanie ściernicą (ah, SG) Polerowanie (ah, P) Szczotkowanie (ah, WB) Przecinanie (ah, CO)	7,3 8,6 3,8 4,0	1,5 2,4 1,5 1,5
BDCHD12S1	2-biegowa udarowa wiertarka akumulatorowa 12V	86,2	97,2	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah) Wiercenie udarowe w betonie (ah, ID)	< 2,5 < 2,5 12,5	1,5 1,5 1,5
BDCDD12USB	2-biegowa wiertarka akumulatorowa 12V	62,8	73,8	3	Wiercenie w stali (ah, D) Wkręcanie bez obciążenia (ah)	< 2,5 < 2,5	1,5 1,5
BDCJS12N	Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna DELTA 12V	79,6	90,6	5	Cięcie płyt wiórowych (ah, B) Cięcie blach stalowych (ah, M)	5,2 6,1	1,5 1,5
BDCDS12N	Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna DELTA 12V	76,9	87,9	3	Wartość emisji drgań (ah)	4,7	1,5
BDCT12N	Zszywacz akumulatorowy 12V	82,5	93,5	3	Wartość emisji drgań (ah)	2,1	1,5
KR8542K	2-biegowa wiertarka udarowa 850 W	100	111	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah, ID) Wiercenie w stali (ah, D)	13,5 4,3	1,5 1,5
BEH850K	Wiertarka udarowa 850 W	101,5	112,5	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah, ID) Wiercenie w stali (ah, D)	14 4	1,5 1,5
BEH550	Wiertarka udarowa 550 W	93,5	104,5	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah, ID) Wiercenie w stali (ah, D)	14,8 2,8	1,5 1,5
BEH710K	Wiertarka udarowa 710 W	95,5	106,5	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah, ID) Wiercenie w stali (ah, D)	16,2 3,5	1,5 1,5
BEH200/K	Wiertarka udarowa 500 W	99,0	110,0	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah) Wiercenie w stali (ah)	17 7,6	1,5 1,5
BEHS03K	Młotowiertarka udarowa SDS-plus 1 250 W	90,5	101,5	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD) Kucie (ah, Cheq)	14,5 15,7	1,5 1,5
BEHS02K	Młotowiertarka udarowa SDS-plus 800 W	95,5	106,5	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD) Kucie (ah, Cheq)	18,7 17,6	1,5 1,5
BEHS01	Młotowiertarka udarowa SDS-plus 650 W	93,5	104,5	3	Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD) Kucie (ah, Cheq)	14,1 15,2	1,5 1,5

PARAMETRY HAŁASU I WIBRACJI

Indeks produktu	Nazwa produktu	Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} dB(A)	Poziom mocy akustycznej L_{WA}	Wartość k dB(A)		Wartość emisji dźwięku m/s^2	Wartość K m/s^2
BES610K	Wyrzynarka 650 W	87,7	98,7	3	Cięcie desek (ah, B) Cięcie blach stalowych (ah, M)	3,6 5,0	1,5 1,5
KS801SEK	Wyrzynarka 550 W	90	101	3	Cięcie desek (ah, B) Cięcie blach stalowych (ah, M)	5,6 5,3	1,5 1,5
KS701PEK	Wyrzynarka 520 W	89	100	3	Cięcie desek (ah, B) Cięcie blach stalowych (ah, M)	12,5 9,9	1,5 1,5
KS501	Wyrzynarka 400 W	85,5	96,5	3	Cięcie desek (ah, B) Cięcie blach stalowych (ah, M)	9,3 12,6	1,5 1,5
CS1550	Pilarka tarczowa 1 500 W	89	100	3	Cięcie drewna (ah, B)	2,6	1,5
CS1250L	Pilarka tarczowa 1 250 W	91	102,0	3	Cięcie drewna (ah, B)	3,6	1,5
BES510	Pilarka tarczowa 400 W	93	104	3	Cięcie drewna (ah, B) Cięcie blach stalowych (ah, M)	2,5 2,5	1,5 1,5
RS890K	Uniwersalna piła SCORPION 500W 3-v-1	88,5	95,5	3	Cięcie desek (ah, B) Cięcie blach stalowych (ah, M) Cięcie desek (ah, B)	6,4 11,6 5,9	1,5 1,5 1,5
KS880EC	Uniwersalna piła SCORPION 400W 3-v-1	84	95,0	3	Cięcie drewna	17,1	2,5
MT300KA	Szlifierka wielofunkcyjna 300 W	90	101	3	Cięcie drewna (ah, CW) Cięcie stali (ah, CM) Szlifowanie (ah)	4,5 10,3 11,4	1,5 1,5 1,5
KA280K	Szlifierka wielofunkcyjna 4w1 Autoselect 220 W	78,5	89,5	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	7,8	1,5
BEW200	Szlifierka wielofunkcyjna 4w1, 200 W	82,5	93,5	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	9,8	1,5
KA191EK	Szlifierka mimośrodowa 480 W	86	97	3	Wartość wibracji (ah)	6,94	1,5
KA199	Szlifierka mimośrodowa 240 W	80,5	91,5	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	4,1	1,5
BEW210	Szlifierka mimośrodowa 230 W	81,5	92,5	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	4,3	1,5
KA2500K	Szlifierka oscylacyjna DELTA Mouse* 120 W	73	84	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	7,0	1,5
KA2000	Szlifierka oscylacyjna DELTA Mouse* 120 W	73	84	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	7,0	1,5
BEW230	Szlifierka oscylacyjna DELTA Mouse* 55 W	65,0	76,0	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	12,5	1,5
KA330EKA	Szlifierka oscylacyjna 270 W	83,5	94,5	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	7,2	1,5
KA274EKA	Szlifierka oscylacyjna 310 W	85	96	3	Wartość wibracji (ah)	7,8	1,5
KA320EKA	Szlifierka oscylacyjna 240 W	87	98	3	Wartość wibracji (ah)	9,8	1,5
BEW220	Szlifierka oscylacyjna 150 W	85,0	96,0	3	Wartość wibracji (ah)	11,3	1,5
KA902EK	Pilnik elektryczny 400 W	84	95	3	Znamionowa emisja dźwięku (ah)	1,7	1,5
KA900E	Pilnik elektryczny 350 W	84	95	3	Znamionowa emisja dźwięku (ah)	2,9	1,5
KA88	Szlifierka taśmowa 720 W	88	99	3	Wartość wibracji (ah)	5,3	1,5
KA86	Szlifierka taśmowa 720 W	89	100	3	Wartość wibracji (ah)	3,6	1,5
KG2000	Szlifierka kątowna 230 mm 2 000 W	94,5	105,5	3	Szlifowanie ściernicą (ah, SG) Polerowanie (ah, P) Szlifowanie dyskiem szlifierskim (ah, DS) Szczotkowanie (ah) Cięcie (ah)	4,8 9,0 3,2 4,5 4,5	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
KG1202	Szlifierka kątowna 125 mm 1 200 W	91	102	3	Szlifowanie ściernicą (ah, SG)	8,2	1,5
BEG120	Szlifierka kątowna 800W 125 mm	96,5	107	3	Szlifowanie ściernicą (ah, SG) Szlifowanie dyskiem szlifierskim (ah, DS)	6,1 5,6	1,5 1,5
BEG220	Szlifierka kątowna 125 mm 900 W	96,5	107	3	Szlifowanie ściernicą (ah, SG) Szlifowanie dyskiem szlifierskim (ah, DS)	6,1 5,6	1,5 1,5
BEG210	Szlifierka kątowna 115mm 900 W	96,5	107	3	Szlifowanie ściernicą (ah, SG) Szlifowanie dyskiem szlifierskim (ah, DS)	6,1 5,6	1,5 1,5
BEG110	Szlifierka kątowna 115mm 750 W	96,5	107	3	Szlifowanie ściernicą (ah, SG) Szlifowanie dyskiem szlifierskim (ah, DS)	6,1 5,6	1,5 1,5
BEG010	Szlifierka kątowna 115 mm 710 W	89	100	3	Szlifowanie ściernicą (ah, SG) Szlifowanie dyskiem szlifierskim (ah, DS)	6,6 5,1	1,5 1,5
KW1200E	Frezarka górnoprzecionowa 1 200 W	91,5	102,5	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	4,0	1,5
KW750K	Strug 750 W	83,9	94,9	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	< 2,5	1,5
KW712	Strug 650 W	90	105	3	Wartość emisji dźwięku (ah)	2,6	1,5

ZESTAWY

2



ZESTAWY KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH



Indeks produktu	A7071-XJ	A7073-XJ
Ilość elementów	54 części	19 części
Końcówki wkrętarskie 25 mm		
Phillips	1/2/3	
Płaskie (mm)	4/6/7,2	
Torx	15/20/25/30	
Pz	2x1/2x2/2x3	
Kwadratowe		
Sześciokątne	3/4	
Końcówki wkrętarskie 50 mm		
Phillips	2x1/3x2/3x3	1/2/3
Płaskie	3x4/3x6/3x7,2	6/8/10
Pz	2x1/2x2/3x3	1/2/3
Torx		10/20
Kwadratowe	2/3	1/2/3
Sześciokątne		
Nasadki		
Sześciokątne	5/6/7/8 mm	
Adapter do nasadek	nie	nie
Pogłębiacz	nie	nie
Uchwyt magnetyczny	tak	nie
Inne	- wkrętak na baterie 6V 4 baterie alkaliczne AA 1,5V - kaseta do przechowywania	- wkrętak na baterie 6V 4 baterie alkaliczne AA 1,5V
EAN	5035048010372	5035048010396



Indeks produktu	A7104-XJ	A7062-XJ	A7074-XJ
Opis	56 częściowy zestaw końcówek i nasadek z wkrętaskiem z grzechotką	40 częściowy zestaw końcówek i nasadek z wkrętaskiem z grzechotką	21 częściowy zestaw końcówek z uchwytem magnetycznym
EAN	5035048010624	5035048010341	5035048010525

ZESTAWY KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH I WIERTEŁ



Indeks produktu	A7227-XJ	A7228-XJ	A7229-XJ	A7186-XJ
Ilość elementów	41 części	31 części	32 części	16 części
Końcówki wkrętarskie 25 mm				
Philips	1/3 x 2/3	2 x 1/3 x 2/2 x 3	1/2/3	
Płaskie	4/2 x 6/7,2	2 x 4/2 x 6/7,2	4/6/7,2	4/6
Torx	10/15/20	10/2 x 15/2 x 20/25/30	10/15/20	15/20/25
Pz	1/2/3	2 x 1/4 x 2/2 x 3	1/2/3	1/2
Kwadratowe	1/2/3		1/2/3	
Sześciokątne		3/4/5		
Końcówki wkrętarskie 50 mm				
Philips	1/2/3			
Płaskie	4/6		4/6/7,2	
Torx				
Pz	1/2/3			
Kwadratowe			1/2/3	
Wiertła				
Do drewna (mm)				4/6
Do muru (mm)				5/6/8
Do metalu (mm)	1,5/2 x 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6			2/4/6
Nasadki				
Sześciokątne (mm)	6/7/8/9		5/6/7/8/9/10/11	
Adapter do nasadek	nie	nie	nie	
Pogłębiacz	nie	nie	nie	
Uchwyt magnetyczny	tak	tak	tak	tak
Inne	- wiertło HSS do metalu (z powłoką tytanową) - kaseta do przechowywania	kaseta do przechowywania	kaseta do przechowywania	kaseta do przechowywania
EAN	5035048542934	5035048661642	5035048542972	5035048022610

ZESTAWY KOŃCÓWEK WKREŃTARSKICH I WIERTEŁ



Indeks produktu	A7230-XJ	A7231-XJ	A7200-XJ	A7232-XJ
Ilość elementów	104 części	76 części	109 części	50 części
Końcówki wkrętarskie 25 mm				
Philips	3x0/3x1/3x2/4x3	3x1/3x2/3x3	3x0/3x1/3x2/4x3	2x1/4x2/2x3
Płaskie (mm)	2x4/2x5/2x6/2x7	2x4/2x6/7	2x4/3x5/2x6/2x7,2	4/6/2x7,2
Torx	2x10/15/2x20/2x25/2x27/2x30	2x15/2x20/2x25/2x30	10/15/2x20/2x25/2x27/2x30	2x15/20/2x25/30
Pz	4x0/3x1/4x2/4x3	3x1/3x2/3x3	4x0/3x1/4x2/4x3	2x1/4x2/2x3
Kwadratowe	1/2/3		1/2/3	
Sześciokątne	2x4/2x5/3x6	2x3/2x4/2x5	2x4/2x5/3x6	3/4/5/6
Końcówki wkrętarskie 50 mm				
Philips	1/2/3	1/2/3	1/2x2/3	
Płaskie	6/8	4/6		
Torx	15/20	20/25	10/15/20	
Pz	1/2/3	1/2/3	1/2/3	
Wiertła				
Do drewna (mm)	3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8	3/4/5/6/8	2x3/3,5/4/4,5/2x5/5,5/6/6,5/7/7,5/8	3/4/5/6/8
Do muru (mm)	3/5/6/8/10	4/5/6/7/8	3/5/6/8/10	4/5/6/7/8
Do metalu (mm)	1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/8	1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/8	1,5/2x2/2,5/2x3/3,5/4/4,5/5/5,5/6	1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6
Nasadki				
Sześciokątne (mm)	5/6/7/8/9/10/11/12/13	4/6/7/8/9/10/11	2x5/6/7/8/9/10/11/12/13	
Adapter do nasadek	nie	nie	nie	nie
Pogłębiacz	tak	tak	tak	tak
Uchwyt magnetyczny	tak	tak	tak	tak
Inne	• wiertło HSS do metalu (z powłoką tytanową) • kaseta do przechowywania	• wiertło HSS do metalu (z powłoką tytanową) • kaseta do przechowywania	• wiertło HSS do metalu (z powłoką tytanową) • kaseta do przechowywania	• wiertło HSS do metalu (z powłoką tytanową) • kaseta do przechowywania
EAN	5035048540985	5035048540992	5035048087275	5035048541005

ZESTAWY KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH I WIERTEŁ



Indeks produktu	A7188-XJ	A7233-XJ	A7235-XJ	A7202-XJ	A7234-XJ
Ilość elementów	50 części	31 części	27 części	38 części	45 części
Końcówki wkrętarskie 25 mm					
Phillips	1/2x2/3	1/2x2	1/2	0/1/2/3	2x1/2x2/2x3
Płaskie	4/6/7,2		6	4/5/6	2x6
Torx	15/20/25/30	15/25/2x20	20/25	10/15/20/25/30	10/2x15/2x20/2x25 TH15/TH20/TH25
Pz	2x1/2x2/3	1/2x2	1/2/3	1/2/3	2x1/4x2/2x3
Kwadratowe					
Sześciokątne	3/4/5/6				2x4/5/6
Końcówki wkrętarskie 50 mm					
Phillips		2		1/2/3	1/2
Płaskie		6		4/5/6	6
Torx					20/25
Pz				1/2/3	1/2/3
Wiertła					
Do drewna (mm)	2x3/4/5/6/8	3/4/5/6/8	3/4/5/6		
Do muru (mm)	4/5/6/7/8/10	5/6/7/8	5/6/7/8		
Do metalu (mm)	2x1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6	1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6	1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/8		2/2,5/2x3/4/5
Nasadki					
Sześciokątne (mm)	4/5/6/7/8/10			5/6/8/10/12	
Adapter do nasadek	tak	nie	nie	nie	nie
Pogłębiacz	tak	tak	nie	nie	nie
Uchwyt magnetyczny	tak	tak	tak	tak	tak
Inne	• kaseta do przechowywania	• wiertło HSS do metalu (z powłoką tytanową) • kaseta do przechowywania	• kaseta do przechowywania	• Końcówki wkrętarskie 75 mm: Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, Sl4, Sl6 • kaseta do przechowywania	• wiertło z uchwytem sześciokątnym ze stali szybkoobrotowej • kaseta do przechowywania
EAN	5035048022634	5035048541012	5035048541036	5035048087299	5035048541029

ZESTAWY KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH I NASADEK



Indeks produktu	A7175-XJ	A7039-XJ
Ilość elementów	43 części	45 części
Końcówki wkrętarskie 25 mm		
Phillips	1/2x2/3	2x1/3x2/2x3
Płaskie	4/6/7,2	2x4/2x6/2x7,2
Torx	9/15/20/25/30	10/15/20
Pz	1/2/3	2x1/2x2/2x3
Kwadratowe		1/2/3
Sześciokątne	3/4/5/6	
Końcówki wkrętarskie 50 mm		
Phillips	1/2/3	1/2x2/3
Płaskie	4/6	4/2x6/7,2
Pz	1/2/3	1/2/3
Torx		
Końcówki wkrętarskie 100 mm		
Phillips	2	
Płaskie	6	
Pz	2	
Torx		
Nasadki		
Sześciokątne (mm)	5/6/7/8/10/11/13	5/6/7/8/9/10/11
Adapter do nasadek	tak	nie
Wiertła z uchwytem 6-kątnym (mm)	2/3/4	
Wkrętak grzechotkowy	tak	tak
Uchwyt magnetyczny	tak	tak
Inne	• kaseta do przechowywania	• kaseta do przechowywania
EAN	5035048022443	5035048009000

ZESTAWY NARZĘDZI



Indeks produktu	A7063-QZ	A7144-XJ	A7224-XJ	A7142-XJ
Ilość elementów	77 części	71 części	30 części	33 części
Końcówki wkrętarskie 25 mm				
Phillips	3x1/3x2/3x3	3x1/3x2/3x3	2x1/2x2/3	1/2x2/3
Płaskie	2x4/2x5/2x6/2x7,2	2x4/2x5/2x6/2x7,2	4/6	4/6/8
Torx	10/2x15/2x20/25	10/2x15/2x20/25	15/20/25/30/40	15/20/25/30/40
Pz	1/3x2/3	1/3x2/3	1/2x2/3	1/2x2/3
Kwadratowe				
Sześciokątne			3/4/5	3/4/5
Końcówki wkrętarskie 50 mm				
Phillips	2x1/4x2/2x3	1/2/3		
Płaskie	2x4/2x5/2x6/2x7,2	4/6/7,2		
Pz				
Torx	10/15/20/25	10/15/20/25		
Klucze płasko-oczkowe				
Rozmiar (mm)	8/10/12/13	8-10/10-13/13-15/17-19		
Nasadki 1/4"				
Sześciokątne mm	6/8/10/11/13/15/17	6/8/10/13/15/17/19	6/7/8/10/11/13	6/7/8/10/11/2x13
Adapter do nasadek	tak	tak	tak	tak
Zestaw 12 kluczy imbusowych sześciokątnych	tak	tak	nie	nie
Inne	- teleskopowy uchwyt magnetyczny - szczypce proste, wydłużone - grzechotka 1/4" - klucz szwedzki - wkrętak z grzechotką	- grzechotka 1/4" - szczypce proste, wydłużone - szczypce uniwersalne - wkrętak z grzechotką - klucz szwedzki - kamizelka odbłaskowa 2 baterie AA - teleskopowy uchwyt magnetyczny	- latarka LED - kamizelka odbłaskowa - wkrętak do bitów z rękojeścią typu T - uchwyt magnetyczny - kaseta do przechowywania	- wkrętak z grzechotką - grzechotka 1/4" - uchwyt magnetyczny - przegub Cardana 1/4" - przedłużka 125 mm - kaseta do przechowywania
EAN	5035048010464	5035048010846	5035048051962	5035048010822

AKUMULATORY

3



TRZY NAPIĘCIA ROBOCZE – NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Poczuj swobodę pracy bez przewodu zasilającego - dzięki szerokiej gamie narzędzi akumulatorowych masz możliwość szerokiej gamy kombinacji. Akumulatory i ładowarki można stosować zamiennie we wszystkich elektronarzędziach domowych i ogrodowych BLACK+DECKER o tym samym napięciu i generacji akumulatorów. Połącz narzędzia i akumulatory i wydłuż czas pracy!

TECHNOLOGIA LI-ION:

stabilna praca aż do całkowitego rozładowania akumulatora, bez samorozładowania

OPTYMALNA KONTROLA OGNIW:

stały monitoring wszystkich funkcji akumulatora

MOCNA I KOMPAKTOWA OBUDOWA:

wydłuża czas użytkowania

NAJNOWOCZĘŚNIEJSZA TECHNOLOGIA:

bez przeciążenia albo przegrzania

BL2536-XJ



BL2518-XJ



BDCB12B-XJ

12V SYSTEM



DWA KROKI DO TWOJEGO SYSTEMU AKUMULATOROWEGO

36V, 18V ALBO 12V

1

WYBIERZ z naszej oferty narzędzie elektryczne lub ogrodowe dostosowane do Twoich potrzeb **bez akumulatora i ładowarki**.



2

SKOMPLETUJ JE z jednym z naszych podstawowych zestawów zasilających składających się z **akumulatora i ładowarki**.



OSZCZĘDZAJ dokupując kolejne narzędzia **bez akumulatora i ładowarki!** Jest to możliwe dzięki temu, że Twój akumulator pasuje do wszystkich narzędzi **tego samego systemu akumulatorowego**.



Polecamy rozpocząć budowę systemu od zakupu narzędzia z akumulatorem i ładowarką.

AKUMULATORY I ŁADOWARKA - SYSTEM 36V



Indeks produktu	BL20362-XJ	BL2536-XJ	BDC2A36-QW
Opis	Akumulator	Akumulator	Akumulator i szybka ładowarka
Napięcie/pojemność	36V / 2,0 Ah	36V / 2,5 Ah	36V / 2,0 Ah
Wypożyczenie	• wskaźnik stanu naładowania	• wskaźnik stanu naładowania	• Szybka ładowarka 1,35A z 4 wskaźnikami stanu naładowania: akumulator naładowany / ładowanie (zielona dioda LED) / uszkodzony akumulator / przegrzany lub przechłodzony akumulator (czerwona dioda LED) • Akumulator Li-Ion wskaźnik stanu naładowania
Typ akumulatora	Li-Ion wsuwany 36V	Li-Ion wsuwany 36V	Li-Ion wsuwany 36V
Waga	0,7 kg	0,75 kg	1,1 kg
EAN	5035048636954	5035048713044	5035048491553

Akumulator 36V: kompatybilny ze wszystkimi narzędziami ogrodowymi BLACK+DECKER wykorzystującymi akumulatory litowo-jonowe 36V.

AKUMULATORY, ZESTAWY PODSTAWOWE I ŁADOWARKA - SYSTEM 18V



Indeks produktu	BL5018-XJ	BL4018-XJ
Opis	Akumulator	Akumulator
Napięcie/pojemność	18V / 5,0 Ah	18V / 4,0 Ah
Typ akumulatora	Li-Ion wsuwany	Li-Ion wsuwany
Waga	0,65 kg	0,6 kg
EAN	5035048732601	5035048560044

NOWOŚĆ



Indeks produktu	BL2518-XJ	BL2018-XJ	BL1518-XJ
Opis	Akumulator	Akumulator	Akumulator
Napięcie/pojemność	18V / 2,5 Ah	18V / 2,0 Ah	18V / 1,5 Ah
Typ akumulatora	Li-Ion wsuwany	Li-Ion wsuwany	Li-Ion wsuwany
Waga	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
EAN	5035048658420	5035048447178	5035048335055

ZESTAWY PODSTAWOWE I ŁADOWARKA - SYSTEM 18V



Indeks produktu	BDC2A20-QW	LITHIUM 15AH 18V	BDC1A15-QW	LITHIUM 15AH 18V	BDC1A-QW
Opis	Akumulator 18V/2,0 Ah i ładowarka (18V i 54V), prąd ładowania 2 A		Akumulator 18V/1,5 Ah i ładowarka (14,4V i 18V), prąd ładowania 1 A		ładowarka (14,4V i 18V), prąd ładowania 1 A
Czas ładowania	60 min. przy 2,0 Ah		90 min. przy 1,5 Ah		90 min. przy 1,5 Ah
Typ akumulatora	Li-Ion wsuwany 18V		Li-Ion wsuwany 18V		Li-Ion wsuwany 18V
Waga	0,8 kg		0,8 kg		0,4 kg
EAN	5035048730638		5035048481684		5035048481677

AKUMULATOR Z PORTEM USB - SYSTEM 12V



Indeks produktu	BDCB12B-XJ	LITHIUM 1.5AH 12V
Opis	akumulator z portem i przewodem USB do ładowania	
Napięcie/pojemność	12V / 1,5 Ah	
Typ akumulatora	Li-ion	
Waga	0,3 kg	
Wyposażenie	• zwarta konstrukcja, idealna w podróży • ogumowana obudowa - ochrona przed uderzeniami • 4-stopniowy wskaźnik stanu naładowania LED • wyjście USB-A 2,4 A do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych • wejście microUSB do 2 A	
EAN	5035048665565	

ELASTYCZNY SYSTEM zasilający całą gamę przydatnych narzędzi z jednej baterii USB.

ZAPEWNIŁA ELASTYCZNOŚĆ, ponieważ możesz używać akumulatora jak POWER BANK - zasilać lub ładować urządzenia mobilne.

ZACZNIJ OD JEDNEJ MASZYNY Z AKUMULATOREM i stopniowo rozszerzaj swój asortyment. Lub zacznij od jednego z naszych zestawów.

AKUMULATOR 10,8V



Indeks produktu	BL1512-XJ
Opis	Akumulator
Napięcie/pojemność	10,8V / 1,5 Ah
Typ akumulatora	Li-Ion wsuwany 10,8 V
Waga	0,26 kg
EAN	5035048639702

4



AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 36V



Indeks produktu	BCHTS3625L1-QW	LITHIUM-IONEN 36V	BCHTS36B-XJ
Napięcie/pojemność	36V/2,5 Ah		36V
Długość noży	55 cm		55 cm
Rozstaw ostrzy	22/35 mm		22/35 mm
Maks. przekrój gałęzi podczas cięcia końcem ostrza	38 mm		38 mm
Typ akumulatora	wsuwany 36V		wsuwany 36V
Czas pracy / ładowania	do 90 min. / około 2 h		
Waga	3,3 kg		2,6 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka • osłona ostrza		• osłona ostrza
Właściwości	• technologia przeciw zakleszczeniom noży Powercommand • zamknięta rękojeść • ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • asymetryczne noże • osłona ochronna ręki • piła na końcu ostrza		• technologia przeciw zakleszczeniom noży Powercommand • zamknięta rękojeść • ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • asymetryczne noże • osłona ochronna ręki • piła na końcu ostrza
			Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.
EAN	5035048656525		5035048655900
	Nowość		Nowość



Indeks produktu	GTC36552PC-QW	LITHIUM-IONEN 36V	GTC3655PCLB-XJ
Napięcie/pojemność	36V / 2,0 Ah		36V
Długość noży	55 cm		55 cm
Rozstaw ostrzy	22 mm		22 mm
Typ akumulatora	wsuwany 36V		wsuwany 36V
Czas pracy / ładowania	do 60 min. / około 1,5 h		-
Waga	3,0 kg		2,3 kg
Akcesoria	• akumulator • szybka ładowarka • osłona ostrza		• osłona ostrza
Właściwości	• technologia przeciw zakleszczeniom noży Powercommand • zamknięta rękojeść • ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • asymetryczne noże • osłona ochronna ręki		• technologia przeciw zakleszczeniom noży Powercommand • zamknięta rękojeść • ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • asymetryczne noże • osłona ochronna ręki
			Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.
EAN	5035048640005		5035048640951



AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V



Indeks produktu	GTC18504PC-QW LITHIUM-ION 18V	GTC18502PC-QW LITHIUM-ION 18V	GTC18452PCB-XJ	GTC1845L20-QW LITHIUM-ION 18V
Napięcie/pojemność	18V / 4,0 Ah	18V / 2,0 Ah	18V	18V / 2,0 Ah
Długość noży	50 cm	50 cm	45 cm	45 cm
Rozstaw ostrzy	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Typ akumulatora	wsuwany 18V	wsuwany 18V	wsuwany 18V	wsuwany 18V
Czas pracy / ładowania	do 75 min. / około 2 h	do 45 min. / około 1 h	-	do 45 min. / około 5 h
Waga	3,2 kg	2,9 kg	2,1 kg	2,6 kg
Akcesoria	- akumulator - szybka ładowarka - osłona ostrza	- akumulator - szybka ładowarka - osłona ostrza	osłona ostrza	- akumulator - ładowarka - osłona ostrza
Właściwości	- technologia przeciw zakleszczeniom noży Powercommand - zamknięta rękojeść - ogumowana rękojeść - dwuręczny, bezpieczny włącznik - asymetryczne noże - osłona ochronna ręki	- technologia przeciw zakleszczeniom noży Powercommand - zamknięta rękojeść - ogumowana rękojeść - dwuręczny, bezpieczny włącznik - asymetryczne noże - osłona ochronna ręki	- technologia przeciw zakleszczeniom noży Powercommand - zamknięta rękojeść - ogumowana rękojeść - dwuręczny, bezpieczny włącznik - asymetryczne noże - osłona ochronna ręki	- zamknięta rękojeść - ogumowana rękojeść - dwuręczny, bezpieczny włącznik - asymetryczne noże - osłona ochronna ręki
EAN	5035048639986	5035048639955	5035048651261	5035048554128

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



Indeks produktu	BEHT201-QS	BEHT251-QS	BEHTS301-QS
Moc pobierana	420 W	450 W	500 W
Długość noży	45 cm	50 cm	50 cm
Rozstaw ostrzy	16 mm	18 mm	22 mm
Czas zatrzymania noży	< 1,0 s	< 1,0 s	< 1,0 s
Waga	2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg
Akcesoria	osłona ostrza	osłona ostrza	osłona ostrza
Właściwości	- Rękojeść typu T - dwuręczny, bezpieczny włącznik - asymetryczne noże	- Rękojeść typu T - dwuręczny, bezpieczny włącznik - asymetryczne noże	- zamknięta rękojeść - dwuręczny, bezpieczny włącznik - asymetryczne noże - piła na końcu ostrza
EAN	5035048677988	5035048678015	5035048678046

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



Indeks produktu	BEHTS401-QS	BEHTS451-QS	BEHTS501-QS
Moc pobierana	500 W	550 W	600 W
Długość noży	55 cm	60 cm	60 cm
Rozstaw ostrzy	22 mm	25 mm	25 mm
Maks. przekrój gałęzi ciętych końcem ostrza		35 mm	35 mm
Czas zatrzymania noży	< 1,0 s	< 1,0 s	< 1,0 s
Waga	2,9 kg	3,1 kg	3,1 kg
Akcesoria	• osłona ostrza	• osłona ostrza	• osłona ostrza
Właściwości	• zamknięta rękojeść • ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • asymetryczne noże • piła na końcu ostrza	• zamknięta rękojeść • ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • asymetryczne noże • piła na końcu ostrza	• zamknięta rękojeść • ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • asymetryczne noże • piła na końcu ostrza
EAN	5035048678084	5035048678114	5035048678145



Indeks produktu	BEHTS551-QS	GT6030-QS	GT7030-QS
Moc pobierana	650 W	650 W	700 W
Długość noży	60 cm	60 cm	71 cm
Rozstaw ostrzy	25 mm	30 mm	30 mm
Maks. przekrój gałęzi ciętych końcem ostrza	35 mm	-	-
Czas zatrzymania noży	< 1,0 s	< 1,0 s	< 1,0 s
Waga	3,1 kg	4,7 kg	4,9 kg
Akcesoria	• osłona ostrza	• trwały futerał na noże	• trwały futerał na noże
Właściwości	• obrotowy, regulowany uchwyt z 5 pozycjami ustawienia • zamknięta rękojeść • ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • piła na końcu ostrza • sprzęgło	• zamknięta rękojeść • ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • sprzęgło	• zamknięta rękojeść • ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • sprzęgło
EAN	5035048728017	5035048190197	5035048190234
	Nowość		

TELESKOPOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



Indeks produktu	GTC1843L20-QW
Napięcie/pojemność	18V / 2,0 Ah
Długość noży	43 cm
Rozstaw ostrzy	12 mm
Typ akumulatora	wsuwany 18V
Czas pracy / ładowania	100 m ² /4 h
Waga	3,2 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka • osłona ostrza
Właściwości	• dwuręczny, bezpieczny włącznik • asymetryczne noże • odchylana głowica - 5 nastaw • ogumowana rękojeść
EAN	5035048470633

Indeks produktu	PH5551-QS
Moc pobierana	550 W
Długość noży	51 cm
Rozstaw ostrzy	22 mm
Długość robocza / zasięg	190 - 230 cm / 400 cm
Waga	4,1 kg
Akcesoria	• osłona ostrza • pasek na ramię
Właściwości	• ogumowana rękojeść • dwuręczny, bezpieczny włącznik • asymetryczne noże • odchylana głowica - 6 nastaw • zaczep przedłużacza
EAN	5035048636602

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO TRAWY I ŻYWOPŁOTU



Indeks produktu	BCSS18D1-QW	LITHIUM 18V	BCSS18B-XJ
Napięcie/pojemność	18V / 2,0 Ah		18V
Długość noży	Nożyce do żywopłotu: 200 mm		Nożyce do żywopłotu: 200 mm
Szerokość noży	Nożyce do trawy: 100 mm		Nożyce do trawy: 100 mm
Typ akumulatora	wsuwany 18V		wsuwany 18V
Czas pracy	około 60 min.		około 60 min.
Waga	0,85 kg		0,85 kg (z podłączonym akumulatorem)
Akcesoria	• wymiennie noże do trawy i żywopłotu • przewód do ładowania • ładowarka		• wymiennie noże do trawy i żywopłotu
EAN	5035048737224		5035048736913

Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.



Indeks produktu	GSL700-QW	LITHIUM 7V	GSL300-QW	LITHIUM 3,6V	GSL200-QW	LITHIUM 3,6V
Napięcie/pojemność	7V / 1,0 Ah		3,6V / 1,1 Ah		3,6V / 1,1 Ah	
Prędkość ostrza	850 min ⁻¹		850 min ⁻¹		850 min ⁻¹	
Długość noży	Nożyce do żywopłotu: 150 mm		150 mm		-	
Szerokość ostrzy	Nożyce do trawy: 100 mm		-		100 mm	
Typ akumulatora	Li-Ion, zintegrowany		Li-Ion, zintegrowany		Li-Ion, zintegrowany	
Czas pracy	około 45 (możliwie 60 min.)		około 50 min.		około 45 min.	
Waga	0,6 kg		0,6 kg		0,6 kg	
Akcesoria	• wymiennie noże do trawy i żywopłotu • wyłącznik bezpieczeństwa • 3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania • przewód do ładowania • ładowarka		• wyłącznik bezpieczeństwa • 3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania • przewód do ładowania • ładowarka		• wyłącznik bezpieczeństwa • 3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania • przewód do ładowania • ładowarka	
EAN	5035048291245		5035048290224		5035048290194	

AKUMULATOROWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE 36V



Indeks produktu	GKC3630L20-QW	LITHIUM 36V	GKC3630LB-XJ
Napięcie/pojemność	36V / 2,0 Ah		36V
Długość ostrza	30 cm		30 cm
Maks. głębokość cięcia	Ø 230 mm		Ø 230 mm
Prędkość łańcucha	5,0 m/s		5,0 m/s
Typ akumulatora	wsuwany 36V		wsuwany 36V
Czas pracy / ładowania	około 560 cięć (Ø 3,5 cm)/90 min.		-
Waga	3,8 kg		3,2 kg
Akcesoria	• akumulator • twarda osłona łańcucha • szybka ładowarka		• twarda osłona łańcucha
Właściwości	• automatyczne smarowanie łańcucha • ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale • chromowany łańcuch zapobiegający odrzutom • blokada włącznika • rękojeść z osłoną ręki • duża ogumowana rękojeść • beznarzędziowy system napinania łańcucha		• automatyczne smarowanie łańcucha • ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale • chromowany łańcuch zapobiegający odrzutom • blokada włącznika • rękojeść z osłoną ręki • duża ogumowana rękojeść • beznarzędziowy system napinania łańcucha
EAN	5035048480731		5035048491713

Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.

AKUMULATOROWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE 18V



Indeks produktu	GKC1825L20-QW	LITHIUM 18V	GKC1825LB-XJ	GKC1820L20-QW	LITHIUM 18V
Napięcie/pojemność	18V / 2,0 Ah		18V	18V / 2,0 Ah	
Długość ostrza	25 cm		25 cm	20 cm	
Maks. głębokość cięcia	Ø 180 mm		Ø 180 mm	Ø 160 mm	
Prędkość łańcucha	3,5 m/s		3,5 m/s	3,1 m/s	
Typ akumulatora	wsuwany 18V		wsuwany 18V	wsuwany 18V	
Czas pracy / ładowania	około 220 cięć (Ø 3,5 cm)/5 h		-	około 150 cięć (Ø 3,5 cm)/5 h	
Waga	3,1 kg		2,8 kg	2,3 kg	
Akcesoria	• akumulator • twarda osłona łańcucha • ładowarka		• twarda osłona łańcucha	• akumulator • klucz • ładowarka	
Właściwości	• półautomatyczne smarowanie łańcucha • ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale • chromowany łańcuch zapobiegający odrzutom • blokada włącznika • rękojeść z osłoną ręki • duża ogumowana rękojeść • beznarzędziowy system napinania łańcucha		• półautomatyczne smarowanie łańcucha • ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale • chromowany łańcuch zapobiegający odrzutom • blokada włącznika • rękojeść z osłoną ręki • duża ogumowana rękojeść • beznarzędziowy system napinania łańcucha	• półautomatyczne smarowanie łańcucha • ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale • chromowany łańcuch zapobiegający odrzutom • blokada włącznika • rękojeść z osłoną ręki • duża ogumowana rękojeść • twarda osłona łańcucha	
EAN	5035048465936		5035048651384	5035048470558	

Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.

TELESKOPOWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE



Indeks produktu	GPC1820L20-QW	GPC1820LB-XJ
Napięcie/pojemność	18V / 2,0 Ah	18V
Długość noży	20 cm	20 cm
Maks. średnica cięcia	Ø 170 mm	Ø 170 mm
Prędkość łańcucha	1,9 m/s	1,9 m/s
Typ akumulatora	wsuwany 18V	wsuwany 18V
Czas pracy / ładowania	około 130 cięć (Ø 3,5 cm)/4 h	-
Długość całkowita	1,97 m - max. 2,94 m	1,97 m - max. 2,94 m
Waga	3,7 kg	3,4 kg
Akcesoria	- akumulator - ładowarka - klucz nasadowy - pokrowiec	- klucz nasadowy - pokrowiec
Właściwości	3-częściowy regulowany wysięgnik - ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale	3-częściowy regulowany wysięgnik
EAN	5035048470596	5035048437827

Indeks produktu	PS7525-QS
Moc pobierana	800 W
Długość noży	25 cm
Maks. średnica cięcia	Ø 220 mm
Prędkość łańcucha	11,0 m/s
Długość całkowita	1,84 m - max. 2,70 m
Waga	3,8 kg
Akcesoria	- twarda osłona łańcucha - klucz do naciągu - pasek na ramię
Właściwości	- automatyczne smarowanie łańcucha - łańcuch zapobiegający odrzutom - ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale - blokada włącznika - obrotowa głowica - duża ogumowana rękojeść
EAN	5035048554081

ELEKTRYCZNE PILARKI ŁAŃCUCHOWE



Indeks produktu	CS2245-QS	CS2040-QS	CS1840-QS	CS1835-QS
Moc pobierana	2 200 W	2 000 W	1800 W	1800 W
Długość ostrza	45 cm	40 cm	40 cm	35 cm
Prędkość łańcucha	12,5 m/s	12,5 m/s	12,5 m/s	12,5 m/s
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	tak	tak	nie	nie
Automatyczne smarowanie łańcucha	tak	tak	tak	tak
Hamulec łańcucha	< 0,15 s	< 0,15 s	< 0,15 s	< 0,15 s
Waga	5,6 kg	5,5 kg	4,7 kg	4,6 kg
Akcesoria	- łańcuch - twarda osłona łańcucha	- łańcuch - twarda osłona łańcucha	- łańcuch - twarda osłona łańcucha - klucz	- łańcuch - twarda osłona łańcucha - klucz
Właściwości	- łańcuch zapobiegający odrzutom - ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale - blokada włącznika - zaczep przedłużacza - pojemnik na olej 150 ml	- łańcuch zapobiegający odrzutom - ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale - blokada włącznika - zaczep przedłużacza - pojemnik na olej 200 ml	- łańcuch zapobiegający odrzutom - ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale - blokada włącznika - zaczep przedłużacza - pojemnik na olej 100 ml	- łańcuch zapobiegający odrzutom - ząbkowany zderzak do podparcia piły na ciętym materiale - blokada włącznika - zaczep przedłużacza - pojemnik na olej 100 ml
EAN	5035048554005	5035048553985	5035048627846	5035048554067

SEKATOR ŁAŃCUCHOWY ALLIGATOR



Indeks produktu	GKC1000L-QW	LITHIUM-ION 18V	GKC1000LB-XJ	GK1000-QS
Napięcie/pojemność/ Moc pobierana	18V / 2,0 Ah		18V	550 W
Długość ostrza	15 cm		15 cm	15 cm
Maks. średnica cięcia	100 mm		100 mm	100 mm
Prędkość łańcucha	1,9 m/s		1,9 m/s	2,3 m/s
Smarowanie łańcucha	ręczne		ręczne	ręczne
Typ akumulatora	wsuwany 18V		wsuwany 18V	-
Czas ładowania	2 h		-	-
Waga	3,5 kg		3,1 kg	3,0 kg
Akcesoria	- akumulator - szybka ładowarka - klucz		klucz	- klucz 80 ml oleju
Właściwości	- zamknięty system cięcia z metalowymi szczękami zaciskowymi - rękojeści z podwójnym wyłącznikiem bezpieczeństwa		- zamknięty system cięcia z metalowymi szczękami zaciskowymi - rękojeści z podwójnym wyłącznikiem bezpieczeństwa	- zamknięty system cięcia z metalowymi szczękami zaciskowymi - rękojeści z podwójnym wyłącznikiem bezpieczeństwa
EAN	5035048238875		5054905032975	5035048142790
	Nowość		Nowość	

AKUMULATOROWE KOSIARKI ŻYŁKOWE 36V



Indeks produktu	BCSTA536L1-QW	LITHIUM-ION 36V	BCSTA536B-XJ
Napięcie/pojemność	36V / 2,5 Ah		36V
Szerokość koszenia	33 cm		33 cm
Drażek teleskopowy / regulacja długości	tak / 28 cm		tak / 28 cm
System koszenia	żyłka, 10 m / 1,6 mm		żyłka, 10 m / 1,6 mm
Podawanie żyłki	automatyczne (AFS)		automatyczne (AFS)
Typ akumulatora	wsuwany 36V		wsuwany 36V
Czas pracy / ładowania	do 65/40 min. (Eco/Turbo) / około 75 min.		-
Waga	3,3 kg		2,6 kg
Akcesoria	- akumulator - szybka ładowarka		-
Właściwości	- silnik bezszczotkowy - Tryby ECO / Turbo (system Power Select) - funkcja podcinania - przewodnica krawędziowa - opatentowany napęd zębaty - przestawiana rękojeść dodatkowa - wskaźnik naładowania baterii		- silnik bezszczotkowy - Tryby ECO / Turbo (system Power Select) - funkcja podcinania - przewodnica krawędziowa - opatentowany napęd zębaty - przestawiana rękojeść dodatkowa
			Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.
EAN	5035048726860		5035048726891
	Nowość		Nowość

AKUMULATOROWE KOSIARKI ŻYŁKOWE 18V


**AKUMULATOROWA KOSIARKA ŻYŁKOWA
STC1840EPC:**

Dzięki zmiennej preselekcji prędkości (za pomocą funkcji Power Select) możesz wybierać między maksymalnym czasem pracy (do 75 minut) a maksymalną mocą.

Indeks produktu	STC1840EPC-QW	LITHIUM-ION 18V	STC1840PC-QW	LITHIUM-ION 18V
Napięcie/pojemność	18V / 4,0 Ah		18V / 1,5 Ah	
Szerokość koszenia	30 cm		30 cm	
Drążek teleskopowy / regulacja długości	tak / 21 cm		tak / 21 cm	
System koszenia	żyłka, 9 m / 1,6 mm		żyłka, 9 m / 1,6 mm	
Podawanie żyłki	POWERCOMMAND - regulacja żyłki przyciskiem		POWERCOMMAND - regulacja żyłki przyciskiem	
Typ akumulatora	wsuwany 18V		wsuwany 18V	
Czas pracy / ładowania	do 75 min. / 2 h		do 75 min. / 2 h	
Waga	2,8 kg		2,8 kg	
Akcesoria	• akumulator • szybka ładowarka		• akumulator • szybka ładowarka	
Właściwości	• Tryby ECO / Turbo (system Power Select) • regulacja żyłki jednym przyciskiem • funkcja podcinania • kołko prowadzące • przestawiana rękojeść dodatkowa • drążek teleskopowy		• Tryby ECO / Turbo (system Power Select) • regulacja żyłki jednym przyciskiem • funkcja podcinania • kołko prowadzące • przestawiana rękojeść dodatkowa • drążek teleskopowy	
EAN	5035048639870			



Indeks produktu	STC1820PC-QW	LITHIUM-ION 18V	STC1820PCB-XJ	18V	ST182320-QW	LITHIUM-ION 18V	ST1823-QW	LITHIUM-ION 18V
Napięcie/pojemność	18V / 2,0 Ah		18V		18V / 2,0 Ah		18V / 1,5 Ah	
Szerokość koszenia	28 cm		28 cm		25 cm		25 cm	
Drążek teleskopowy / regulacja długości	tak / 21 cm		tak / 21 cm		tak / 25 cm		tak / 19,5 cm	
System koszenia	żyłka, 9 m / 1,6 mm		żyłka, 9 m / 1,6 mm		żyłka, 9 m / 1,6 mm		żyłka, 9 m / 1,6 mm	
Podawanie żyłki	automatyczne (AFS)		automatyczne (AFS)		automatyczne (AFS)		automatyczne (AFS)	
Typ akumulatora	wsuwany 18V		wsuwany 18V		wsuwany 18V		wsuwany 18V	
Czas pracy / ładowania	do 40 min. / 5 h		-		do 40 min. / około 5 h		do 25 min. / około 3,75 h	
Waga	2,5 kg		2,2 kg		2,0 kg		2,0 kg	
Akcesoria	• akumulator • ładowarka				• akumulator • ładowarka		• akumulator • ładowarka	
Właściwości	• tryby ECO / Turbo (system Power Select) • AFS: automatyczne podawanie żyłki • funkcja podcinania • kołko prowadzące • przestawiana rękojeść dodatkowa • drążek teleskopowy		• tryby ECO / Turbo (system Power Select) • AFS: automatyczne podawanie żyłki • funkcja podcinania • kołko prowadzące • przestawiana rękojeść dodatkowa • drążek teleskopowy		• AFS: automatyczne podawanie żyłki • funkcja podcinania • prowadnica krawędziowa • rękojeść dodatkowa • drążek teleskopowy		• AFS: automatyczne podawanie żyłki • funkcja podcinania • prowadnica krawędziowa • rękojeść dodatkowa • drążek teleskopowy	
			Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.					
EAN	5035048639801		5035048651254		5035048661918		5035048639603	

ELEKTRYCZNE KOSIARKI ŻYŁKOWE



Indeks produktu	BESTE630-QS	BESTA530-QS	BESTA525-QS
Moc pobierana	550 W	550 W	450 W
Szerokość koszenia	30 cm	30 cm	25 cm
Drążek teleskopowy / regulacja długości	tak / 31,5 cm	tak / 31,5 cm	tak / 31,5 cm
System koszenia	żyłka, 9 m / 1,6 mm	żyłka, 9 m / 1,6 mm	żyłka, 9 m / 1,6 mm
Podawanie żyłki	Powercommand	automatyczne (AFS)	automatyczne (AFS)
Funkcja podcinania	tak	tak	tak
Prowadnica / kółko prowadzące	-/tak	-/tak	tak/-
Waga	2,5 kg	2,4 kg	2,4 kg
Właściwości	• przestawiana rękojeść dodatkowa • zaczep przedłużacza	• przestawiana rękojeść dodatkowa • zaczep przedłużacza	• przestawiana rękojeść dodatkowa • zaczep przedłużacza
EAN	5035048681039	5035048681060	5035048680940



Indeks produktu	GL360-QS	GL310-QS	GL250-QS
Moc pobierana	350 W	300 W	250 W
Szerokość koszenia	25 cm	25 cm	23 cm
Drążek teleskopowy / regulacja długości	nie	nie	nie
System koszenia	żyłka, 6 m / 1,5 mm	żyłka, 6 m / 1,5 mm	żyłka, 6 m / 1,5 mm
Podawanie żyłki	uderzeniowe	uderzeniowe	uderzeniowe
Funkcja podcinania	nie	nie	nie
Prowadnica / kółko prowadzące	nie	nie	nie
Waga	1,5 kg	1,5 kg	1,3 kg
Właściwości	• rękojeść dodatkowa • zaczep przedłużacza	• rękojeść dodatkowa • zaczep przedłużacza	• zaczep przedłużacza
EAN	5035048307694	5035048307540	5035048307731

AKUMULATOROWA KOSIARKA ŻYŁKOWA 3 W 1, 18V



Indeks produktu	STC1820CM-QW	LITHIUM 18V
Napięcie/pojemność	18V / 2,0 Ah	
Szerokość koszenia	28 cm	
Drażek teleskopowy / regulacja długości	tak / 31,5 cm	
System koszenia	żyłka, 9 m / 1,6 mm	
Typ akumulatora	wsuwany 18V	
Podawanie żyłki	automatyczne (AFS)	
Funkcja podcinania	tak	
Kółko prowadzące	tak	
Regulacja wysokości cięcia	2 stopniowa (40/60 mm)	
Waga	4,7 kg	
Akcesoria	• akumulator • ładowarka	
Właściwości	• przestawiana rękojeść dodatkowa • podstawa jezdna	
EAN	5035048459027	

AKUMULATOROWA KOSIARKA ŻYŁKOWA 3 W 1, 18V STC1820CM:

Wystarczy jedna operacja, aby kosiarkę żyłkową przekształcić w kosiarkę z trawy, która umożliwia uzyskanie jednakowej wysokości koszenia trawnika. Operacja ta polega po prostu na wpięciu kosiarki żyłkowej do podstawy jezdnej. Obrócenie głowicy tnącej kosiarki do pozycji koszenia krawędziowego pozwala na precyzyjne docięcie krawędzi trawnika.

ELEKTRYCZNA KOSIARKA ŻYŁKOWA 3 W 1



Indeks produktu	BESTA530CM-QS	CM100-XJ
Moc pobierana	550 W	Podstawa jezdna
Szerokość koszenia	30 cm	-
Drażek teleskopowy / regulacja długości	tak / 31,5 cm	-
System koszenia	żyłka, 9 m / 1,6 mm	-
Podawanie żyłki	automatyczne (AFS)	-
Funkcja podcinania	tak	-
Kółko prowadzące	tak	-
Regulacja wysokości cięcia	2 stopniowa (40/60 mm)	2 stopniowa (40/60 mm)
Waga	4,8 kg	2,2 kg
Właściwości	• przestawiana rękojeść dodatkowa • zaczep przedłużacza • podstawa jezdna	• pasuje do modeli: ST5530/ST4525/ STC1820/STC1815/ GL5028/ GL5530/ BESTA530CM

EAN 5035048681091

5035048459041



MOCNE, ELEKTRYCZNE KOSIARKI ŻYŁKOWE



Indeks produktu	GL9035-QS	GL8033-QS
Moc pobierana	900 W	800 W
Szerokość koszenia	35 cm	33 cm
Drażek teleskopowy / regulacja długości	tak / 10 cm	tak / 10 cm
System koszenia	żyłka, 6 m / 2 mm	żyłka, 6 m / 2 mm
Podawanie żyłki	automatyczne (AFS)	automatyczne (AFS)
Funkcja podcinania	tak	tak
Kółko prowadzące	tak	tak
Waga	3,2 kg	3,1 kg
Akcesoria	8 sztuk żyłek HDL (2,4 x 300 mm) - żyłka Reflex na szpuli 2 mm x 6 m	6 sztuk żyłek HDL (2,4 x 300 mm) - żyłka Reflex na szpuli 2 mm x 6 m
Właściwości	- przestawiana rękojeść dodatkowa - zaczep przedłużacza	- przestawiana rękojeść dodatkowa - zaczep przedłużacza
EAN	5035048435038	5035048435014

AKUMULATOROWE KOSIARKI DO TRAWY 2 X 18V



Indeks produktu	BMW33184L2-QW LITHIUM 18V	BMW3318L2-QW LITHIUM 18V	BMW3318N-XJ
Napięcie/pojemność	18V / 4,0 Ah	18V / 2,5 Ah	18V
Obroty bez obciążenia	3 800 min. ⁻¹	3 800 min. ⁻¹	3 800 min. ⁻¹
Szerokość koszenia	33 cm	33 cm	33 cm
Regulacja wysokości cięcia	centralna, 5 stopniowa	centralna, 5 stopniowa	centralna, 5 stopniowa
Wysokość koszenia	25/32 /40/50/60 mm	25/32 /40/50/60 mm	25/32 /40/50/60 mm
System koszenia	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący
Typ akumulatora	2 x 18V Li-Ion	2 x 18V Li-Ion	12 x 1 8 V Li-Ion
Ładowarka - prąd ładowania	2,0 A	2,0 A	bez ładowarki
Czas pracy / ładowania	do 30 min. / około 120 min.	do 20 min. / około 75 min.	-
Pojemność kosza	35 l	35 l	35 l
Waga	13,2 kg	12,7 kg	11,2 kg
Akcesoria	2 akumulatory 4,0 Ah - ładowarka 2 A	2 akumulatory 2,5 Ah - ładowarka 2 A	
Właściwości	- uchwyt do przenoszenia i składana rękojeść - wyłącznik bezpieczeństwa - ogumowana rękojeść - centralna regulacja wysokości koszenia - zaślepka do mulczowania	- uchwyt do przenoszenia i składana rękojeść - wyłącznik bezpieczeństwa - ogumowana rękojeść - centralna regulacja wysokości koszenia - zaślepka do mulczowania	- uchwyt do przenoszenia i składana rękojeść - wyłącznik bezpieczeństwa - ogumowana rękojeść - centralna regulacja wysokości koszenia - zaślepka do mulczowania Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.
EAN	5035048723272	5035048723241	5035048723234
	Nowość	Nowość	Nowość

AKUMULATOROWE KOSIARKI DO TRAWY 36V AUTOSENSE™



Indeks produktu	CLMA4820L2-QW LITHIUM-IONEN	CLM3820L2-QW LITHIUM-IONEN	CLM3820L1-QW LITHIUM-IONEN	BCMW3336L2-QW LITHIUM-IONEN	BCMW3336N-XJ
Napięcie/pojemność	36V / 2,0 Ah	36V / 2,0 Ah	36V / 2,0 Ah	36V / 2,5 Ah	36V
Obroty bez obciążenia	2 900 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹	3 800 min ⁻¹	3 800 min ⁻¹
Szerokość koszenia	48 cm	38 cm	38 cm	33 cm	33 cm
Regulacja wysokości cięcia	centralna, 7 stopniowa	centralna, 6 stopniowa	centralna, 6 stopniowa	centralna, 5 stopniowa	centralna, 5 stopniowa
Wysokość koszenia	38/48/58/68/78/88/100 mm	30/40/50/60/70/80 mm	30/40/50/60/70/80 mm	25/35/45/55/65 mm	25/35/45/55/65 mm
System koszenia	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący
Typ akumulatora	2 x 2,0 Ah wsuwany 36V	2 x 2,0 Ah wsuwany 36V	1 x 2,0 Ah wsuwany 36V	2 x 2,5 Ah wsuwany 36V	wsuwany 36V
Czas pracy / ładowania	do 40 min. / około 90 min.	do 40 min. / około 90 min.	do 40 min. / około 90 min.	do 40 min. / około 2 h	-
Pojemność kosza	50 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Waga	21,3 kg	16,2 kg	16,2 kg	12,9 kg	11,1 kg
Akcesoria	• 2 akumulatory • szybka ładowarka	• 2 akumulatory • szybka ładowarka	• 1 akumulator • szybka ładowarka	• 2 akumulatory • szybka ładowarka	
Właściwości	• 3 w 1: mulczowanie, zbieranie do kosza, boczny wyrzut. • uchwyt do przenoszenia i składana rękojeść • wyłącznik bezpieczeństwa • ogumowana rękojeść • ustawianie wysokości koszenia jedną ręką	• uchwyt do przenoszenia i składana rękojeść • wyłącznik bezpieczeństwa • ogumowana rękojeść • ustawianie wysokości koszenia jedną ręką • wskaźnik poziomu napełnienia kosza	• uchwyt do przenoszenia i składana rękojeść • wyłącznik bezpieczeństwa • ogumowana rękojeść • ustawianie wysokości koszenia jedną ręką • wskaźnik poziomu napełnienia kosza	• uchwyt do przenoszenia i składana rękojeść • wyłącznik bezpieczeństwa • ogumowana rękojeść • ustawianie wysokości koszenia jedną ręką • zaśleпка do mulczowania • wskaźnik poziomu napełnienia kosza	• uchwyt do przenoszenia i składana rękojeść • wyłącznik bezpieczeństwa • ogumowana rękojeść • ustawianie wysokości koszenia jedną ręką • zaśleпка do mulczowania • wskaźnik poziomu napełnienia kosza
					Dostarczana bez akumulatora i ładowarki.
EAN	5035048637272	5035048463802	5035048463789	5035048723357	5035048723302

ELEKTRYCZNE KOSIARKI DO TRAWY



Indeks produktu	LM2000-QS
Moc pobierana	2 000 W
Obroty bez obciążenia	2 000 min ⁻¹
Szerokość koszenia	48 cm
Regulacja wysokości cięcia	centralna, 7 stopniowa
Wysokość koszenia	38 do 100 mm
System koszenia	obrotowy, stalowy nóż tnący
Pojemność kosza	50 l
Dowadzenie przewodu	nie
Typ silnika	komutatorowy
Waga	21,4 kg
Właściwości	• 3 w 1: mulczowanie, zbieranie do kosza, boczny wyrzut. • uchwyt do przenoszenia i składana, ogumowana rękojeść • komfortowy wyłącznik
EAN	5035048656594

ELEKTRYCZNE KOSIARKI DO TRAWY



Indeks produktu	BEMW481ES-QS	BEMW471ES-QS	BEMW461ES-QS
Moc pobierana	1800 W	1600 W	1400 W
Obroty bez obciążenia	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹
Szerokość koszenia	42 cm	38 cm	34 cm
Regulacja wysokości cięcia	centralna, 6 stopniowa	centralna, 6 stopniowa	centralna, 6 stopniowa
Wysokość koszenia	20 do 70 mm	20 do 70 mm	20 do 70 mm
System koszenia	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący
Pojemność kosza	50 l	45 l	40 l
Zaczep przedłużacza	tak	tak	nie
Typ silnika	komutatorowy	komutatorowy	komutatorowy
Waga	18,0 kg	15,5 kg	14,4 kg
Właściwości	• ergonomiczna rękojeść EasySteer • uchwyt do przenoszenia • składana, ogumowana rękojeść • komfortowy włącznik EasyStart • wskaźnik poziomu napełnienia kosza • uchwyt do przechowywania przewodu		
EAN	5035048682852	5035048682807	5035048682753



Indeks produktu	BEMW481BH-QS	BEMW471BH-QS	BEMW461BH-QS	BEMW451BH-QS
Moc pobierana	1800 W	1600 W	1400 W	1200 W
Obroty bez obciążenia	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹
Szerokość koszenia	42 cm	38 cm	34 cm	32 cm
Regulacja wysokości cięcia	centralna, 6 stopniowa	centralna, 6 stopniowa	centralna, 6 stopniowa	3 stopniowa
Wysokość koszenia	20 do 70 mm	20 do 70 mm	20 do 70 mm	20 do 60 mm
System koszenia	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący
Pojemność kosza	50 l	45 l	40 l	30 l
Zaczep przedłużacza	tak	tak	nie	nie
Typ silnika	komutatorowy	komutatorowy	komutatorowy	komutatorowy
Waga	17,5 kg	15 kg	13,5 kg	9,3 kg
Właściwości	• ergonomiczna rękojeść typu rowerowego • uchwyt do przenoszenia • składana, ogumowana rękojeść • włącznik EasyStart • wskaźnik poziomu napełnienia kosza • uchwyty do przechowywania przewodu			
EAN	5035048682838	5035048682784	5035048682739	5035048682685

ELEKTRYCZNE KOSIARKI DO TRAWY



AERATOR



Indeks produktu	BEMW351-QS	BEMW451-QS
Moc pobierana	1 000 W	1 200 W
Obroty bez obciążenia	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹
Szerokość koszenia	32 cm	32 cm
Regulacja wysokości cięcia	Na każdej osi, 3 stopniowa	Centralna, 3 stopniowa
Wysokość koszenia	23/43/63 mm	23/43/63 mm
System koszenia	obrotowy, stalowy nóż tnący	obrotowy, stalowy nóż tnący
Pojemność kosza	35 l	35 l
Zaczep przedłużacza	nie	nie
Typ silnika	komutatorowy	komutatorowy
Waga	7,8 kg	9,3 kg
Właściwości	- uchwyt do przenoszenia - składana rękojeść - wskaźnik poziomu napełnienia kosza	- uchwyt do przenoszenia - składana rękojeść - wskaźnik poziomu napełnienia kosza
EAN	5035048707067	

Indeks produktu	GD300-QS
Moc pobierana	600 W
Szerokość robocza	30 cm
Regulacja wysokości pracy	centralna, 3 stopniowa (2, 3, 8 mm)
Pojemność kosza	30 l
Typ silnika	indukcyjny
Waga	7,0 kg
EAN	5035048190050

AKUMULATOROWE ODKURZACZE OGRODOWE 36V



BRUSHLESS



Indeks produktu	BCBLV3625L-QW	BCBLV3625L1-QW	BCBLV36B-XJ
Napięcie/pojemność	36V / 2,5 Ah	36V / 2,5 Ah	36V
Prędkość wydmuchu	270 km/h	270 km/h	270 km/h
Objętość zasysanego powietrza	8,8 m ³ /min.	8,8 m ³ /min.	8,8 m ³ /min.
Typ akumulatora	wsuwany 36V	wsuwany 36V	wsuwany 36V
Czas pracy wydmuch/zasysanie	do 30 min. / do 28 min.	do 30 min. / do 28 min.	do 30 min. / do 28 min.
Czas ładowania	około 2,75 h	około 2,75 h	
Waga	4,6 kg	4,6 kg	3,9 kg
Akcesoria	- akumulator - ładowarka	- akumulator - ładowarka	
Właściwości	- funkcja 3w1 - ogumowany uchwyt - silnik bezszczotkowy	- funkcja 3w1 - ogumowany uchwyt - silnik bezszczotkowy	- funkcja 3w1 - ogumowany uchwyt - silnik bezszczotkowy
			Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.
EAN	5035048727935	5035048727935	5035048727553
	Nowość	Nowość	Nowość

AKUMULATOROWE ODKURZACZE OGRODOWE 36V



Indeks produktu	GWC3600L20-QW	LITHIUM-IONEN 36V GWC3600L25-QW	GWC3600LB-XJ
Napięcie/pojemność	36V / 2,0 Ah	36V / 2,5 Ah	36V
Moc ssania Turbo/Eco	3,4/2,7 m³/min.	3,4/2,7 m³/min.	3,4/2,7 m³/min.
Prędkość wydmuchu Turbo/Eco	218/145 km/h	218/145 km/h	218/145 km/h
Redukcja objętości	7:1	7:1	7:1
Pojemność worka	17,5 l	17,5 l	17,5 l
Typ akumulatora	wsuwany 36V	wsuwany 36V	wsuwany 36V
Czas pracy Turbo/Eco: wydmuch / zasysanie /	do 32/60 min. / do 26/54 min.	do 32/60 min. / do 26/54 min.	
Czas ładowania	około 1 h	około 1 h	
Waga (wydmuch / zasysanie)	2,4 kg/3,4 kg	2,4 kg/3,4 kg	1,7 kg/2,7 kg
Akcesoria	• akumulator • szybka ładowarka • zestaw końcówek ssących • worek	• akumulator • szybka ładowarka • zestaw końcówek ssących • worek	• zestaw końcówek ssących • worek
Właściwości	• Power Select: płynne przełączanie między trybami Turbo / Eco • beznarzędziowa zmiana funkcji: wydmuch / zasysanie	• Power Select: płynne przełączanie między trybami Turbo / Eco • beznarzędziowa zmiana funkcji: wydmuch / zasysanie	• Power Select: płynne przełączanie między trybami Turbo / Eco • beznarzędziowa zmiana funkcji: wydmuch / zasysanie
EAN	5035048433805		Dostarczany bez akumulatora i ładowarki. 5035048491744

AKUMULATOROWE DMUCHAWY 18V



Indeks produktu	GWC1820PC-QW	LITHIUM-IONEN 18V GWC1820PCB-XJ
Napięcie/pojemność	18V / 2,0 Ah	18V
Prędkość wydmuchu w trybie Turbo/Eco	209 / 169 km/h	209 / 169 km/h
Redukcja objętości	-	-
Pojemność worka	-	-
Typ akumulatora	wsuwany 18V	wsuwany 18V
Czas pracy	do 20 min.	
Waga	1,7 kg	1,3 kg
Akcesoria	• końcówka wydmuchowa	• końcówka wydmuchowa
Właściwości	• Power Select: płynne przełączanie między trybami Turbo / Eco	• Power Select: płynne przełączanie między trybami Turbo / Eco
EAN	5035048640029	Dostarczany bez akumulatora i ładowarki. 5054905240806

AKUMULATOROWE DMUCHAWY Z WENTYLATOREM OSIOWYM 18V



Indeks produktu	BCBL200L-QW	LITHIUM 18V	BCBL200L25-QW	BCBL200B-XJ
Napięcie/pojemność	18V / 2,0 Ah		18V / 2,5 Ah	18V
Prędkość wydmuchu	145 km/h		145 km/h	145 km/h
Objętość zasysanego powietrza	577 m ³ /h		577 m ³ /h	577 m ³ /h
Typ akumulatora	wsuwany 18V		wsuwany 18V	wsuwany 18V
Czas pracy / ładowania	16 min/około 120 min.		16 min/około 120 min.	
Waga	2,35 kg		2,35 kg	1,8 kg
Akcesoria	• akumulator • ładowarka 1 A		• akumulator • ładowarka 1 A	
Właściwości	• 2 biegi		• 2 biegi	• 2 biegi
				Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.
EAN	5035048710043		5035048714102	5054905244644

ELEKTRYCZNA DMUCHAWA Z WENTYLATOREM OSIOWYM



Indeks produktu	BEBL185-QS
Napięcie/pojemność	230 V
Moc pobierana	1850 W
Prędkość wydmuchu	190 km/h
Objętość zasysanego powietrza	765 m ³ /h
Typ akumulatora	
Czas pracy / ładowania	
Waga	2,5 kg
Akcesoria	
Właściwości	• zaczep przedłużacza
EAN	5035048710241

ELEKTRYCZNE ODKURZACZE OGRODOWE



Indeks produktu	BEBLV301-QS	BEBLV300-QS
Moc pobierana	3 000 W	3 000 W
Moc ssania min./max.	7,5/15 m ³ /min	7,5/15 m ³ /min
Prędk. wydmuchu min./max.	206/404 km/h	206/404 km/h
Wentylator/ rozdrabniacz	wytrzymałe tworzywo kompozytowe	wytrzymałe tworzywo kompozytowe
Redukcja objętości	16:1	16:1
Pojemność worka	72 l	72 l
Waga (zysysanie/wydmuch)	3,6 kg/4,6 kg	3,6 kg/4,6 kg
Akcesoria	- worek na plecy z systemem szybkiego wypinania - pasek na ramię - dysza szczelinowa - przyczepiane grabie do liści	- worek na plecy z systemem szybkiego wypinania - dysza szczelinowa
Właściwości	- ogumowany uchwyt - przestawiana rękojeść dodatkowa - zestaw końcówek ssących i wydmuchowych - przełącznik obrotowy do regulacji mocy ssania i wydmuchu	- ogumowany uchwyt - ogumowana rękojeść dodatkowa - zestaw końcówek ssących i wydmuchowych - przełącznik obrotowy do regulacji mocy ssania i wydmuchu
EAN	5035048705216	5035048705186



Indeks produktu	BEBLV290-QS	BEBLV260-QS
Moc pobierana	2 900 W	2 600 W
Moc ssania min./max.	7,5/15 m ³ /min.	11,7 m ³ /min.
Prędk. wydmuchu min./max.	206/390 km/h	315 km/h
Wentylator/ rozdrabniacz	wytrzymałe tworzywo kompozytowe	wytrzymałe tworzywo kompozytowe
Redukcja objętości	16:1	10:1
Pojemność worka	55 l	40 l
Waga(zysysanie/wydmuch)	3,6 kg/4,4 kg	3,6 kg/4,4 kg
Akcesoria	- worek na plecy z systemem szybkiego wypinania - dysza szczelinowa	- worek z paskiem na ramię - ogumowana rękojeść dodatkowa
Właściwości	- ogumowana rękojeść dodatkowa - zestaw końcówek ssących i wydmuchowych - przełącznik obrotowy do regulacji mocy ssania i wydmuchu	- ogumowana rękojeść dodatkowa - zestaw końcówek ssących i wydmuchowych
EAN	5035048705155	5035048705124

ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI

Indeks produktu

Moc pobierana silnika	BEGAS5800-QS
Typ silnika	2 800 W
Maks. średnica gałęzi	indukcyjny
Sposób rozdrabniania	45 mm
Pojemność kosza	frez walcowy
Wyłącznik przeciążeniowy	45 l
Bieg do przodu/ do tyłu	tak
Beznarzędziowa regulacja szczeliny między frezem a stopą podporową	tak
Samoczynne wciąganie materiału	tak
Hamulec wybiegowy freza	tak
Koła transportowe i rekojeść	tak
Cicha praca	tak
Szybkie rozdrabnianie	tak
Akcesoria	popychacz z uchwytem
Waga netto/całkowita	28,5 / 29,5 kg
Zdolność przerobowa	około 150 kg / h
Prędkość obrotowa silnika	2850 /min.
Prędkość obrotowa freza	46 ot./min.



AKCESORIA DO NARZĘDZI OGRODOWYCH

AKCESORIA DO NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU

Indeks	Opis	Kod EAN
A6102-XJ	Olej smarujący i konserwujący do nożyc do żywopłotu, spray 300 ml	5011402711604

AKCESORIA DO PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH

Indeks	Opis	Kod EAN
A6150-XJ	Zapasy łańcuch do sekatora łańcuchowego Alligator GK1000/GKC1000/GKC1000L	5035048148907
A6158-XJ	Zapasy łańcuch do akumulatorowych pilarek teleskopowych GPC1800/GPC1800G/GPC1820L i akumulatorowych pilarek łańcuchowych GKC1817/GKC1817L/GKC1820L /GKC1820L20	5035048143032
A6023-QZ	Olej do pilarek łańcuchowych 1 litr, z lekiem, wszystkie pilarki, ekodegradowalny	5011402727735
A6295-XJ	Zapasy łańcuch 35 cm do GK1935/GK1935T/GK2235/GK2235T	5035048311523
A6296-XJ	Zapasy łańcuch 40 cm do GK1940T/GK2240T	5035048311554
A6125CSL-XJ	Zapasy łańcuch 25 cm do akumulatorowej piły łańcuchowej GKC1825L20	5035048561508
A6130CSL-XJ	Zapasy łańcuch 30 cm do akumulatorowej piły łańcuchowej GKC3630L20	5035048561522
A6225CS-XJ	Zapasy łańcuch 25 cm do piły teleskopowej PS7525	5035048561577
A6235CS-XJ	Zapasy łańcuch 35 cm do elektrycznej piły łańcuchowej CS1835	5035048627808
A6240CS-XJ	Zapasy łańcuch 40 cm do elektrycznej piły łańcuchowej CS2040	5035048627822
A6245CS-XJ	Zapasy łańcuch 45 cm do elektrycznej piły łańcuchowej CS2245	5035048561553
A6219-XJ	Zapasy brzości do akumulatorowej piły teleskopowej GKC108	5035048542576

AKCESORIA DO KOSIAREK ŻYŁKOWYCH I KOSIAREK DO TRAWY I ODKURZACZY OGRODOWYCH

Indeks	Opis	Kod EAN
A6171-XJ	Zapasy żyłka Reflex/AFS*, 1,5 mm / 40 m do wszystkich kosiarek z wyjątkiem GL650/GL660/GL670	5019977015103
A6044-XJ	Zapasy żyłka 1,5 mm / 5,5 m do D609/D623/RT225/RT255/ST22/ST23/GL110/GL200/ GL220/GL225S/GL300/GL320/ GL325/GL420	5011402713998
A6226-XJ	Zapasy żyłka 1,5 mm / 6 m, automatyczne odwijanie, do GL250/GL310/GL360/GL360SB	5035048311561
A6481-XJ	Zapasy żyłka Reflex/AFS*, 1,5 mm / 10 m, do GL280/GL301/GL425/GL430/GL545/ GL555/GLC13/GLC2500/GLC2500L/GLC3000/GL4525/GL4525SB/GL5028/GL5028SB /GLC1423L/GLC1825N/GLC1825L/GLC3630L/STC1820/STC1815/ST4525/ ST5530/ STC1820PC/EPC/STC1840/EPC/ST1823	5019977016230
A6485-XJ	Zestaw 2+1 (A6481), 1,5 mm/ 10 m, do GL280/GL301/GL425/GL430/GL545/ GL555/GLC13/GLC2500/GLC2500L/GLC3000/ GL4525/GL4525SB/GL5028/GL5028SB /GLC1423L/GLC1825N/GLC1825L/GLC3630L/STC1820/STC1815/ST4525/ST5530/ STC1820PC/EPC/STC1840/EPC/ST1823	5035048009161
A6440-XJ	Zapasy żyłka Reflex Plus, 1,5 mm / 25 m/1,65 m (przekrój kwadratowy) do GL315/GL337/GL350/ GL650/GL651/GL652/ GL653/GL655/GL656/ GL659/GL660/GL670/GL680/GL687/GL5530	5035048009338
A6441-XJ	Szpula z żyłką Reflex Plus, 1,5 mm / 2 x 6 m do GL315/GL337/GL350/GL650/GL651/ GL652/GL653/GL655/GL656/GL660/ GL670/GL680/GL687/GL5530	5035048009345
A6441x3-XJ	Zestaw 2+1, 1,5 mm / 2 x 6 m do GL315/GL337/GL350/GL650/GL651/GL652/ GL653/GL655/GL656/GL660/GL670/GL680/ GL687/GL5530	5035048175293
A6442-XJ	Szpula z żyłką 1,5 mm / 2 x 6 m do GL5530/GL650/GL651/GL652/GL653/GL655/ GL656/GL660/GL670/GL680/GL685/ GL690	5035048009352
A6482-XJ	Szpula z żyłką Reflex/AFS*, 2 mm / 6 m do GL9035/GL8033/STB3620L/STC5433/B	5035048023235
A6486-XJ	Zestaw 2+1, 2 mm / 6 m do GL9035/GL8033/STC5433/B	5035048023242
A6489-XJ	Zapasy żyłka 10 HDL 2,4 x 300 mm do GL9035/GL8033/STC5433/B	5035048023228
A6495-XJ	Szpula z żyłką Reflex Plus, 1,5 mm / 2 x 6 m do GL701/GL716/GL720/GL741	5035048010778
A6496-XJ	Szpula z żyłką DuaVolt Powercommand, 2 mm / 2 x 6 m do STC5433PC/B	5035048666838
A6497-XJ	Zapasy pokrywa szpuli na żyłkę FS* do STC5433PC/B	5035048668795
A6498-XJ	Zapasy pokrywa szpuli na żyłkę Powercommand do STC5433PC/B	5035048668801
A6317-XJ	Zapasy nóż 38 cm do CLM3820L1 a CLM3820L2	5035048658024
A6318-XJ	Zapasy nóż 48 cm do CLM5448PC2/B/CLMA4820L2	5035048658017
A6319-XJ	Zapasy nóż 32 cm do BEMW451/BH	5035048692509
A6320-XJ	Zapasy nóż 34 cm do BEMW461BH/ ES	5035048692516
A6321-XJ	Zapasy nóż 38 cm do BEMW471BH/ES	5035048692523
A6322-XJ	Zapasy nóż 42 cm do BEMW481BH/ES	5035048692530
A6323-XJ	Zapasy nóż 32 cm do BEMW351	5035048715307
GWBP1-XJ	Worek na plecy do GW2810, GW2838, GW3030, GW3030BP, GW3031BP, GW3050	5035048669136

POZIOMY HAŁASU I WIBRACJI

Indeks	Nazwa narzędzia	Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} dB(A)	Poziom mocy akustycznej L_{WA}	Niepewność pomiaru K dB(A)		Wartość emisji drgań m/s^2	Niepewność pomiaru K m/s^2	L_{WA} (poziom mocy akustycznej) dB(A)
BCHTS36	36V Li-Ion akumulatorowe nożyce do żywopłotu	77	88	4	Wartość emisji drgań	2,5	1,5	98
GTC36552PC/PCLB	36V Li-Ion akumulatorowe nożyce do żywopłotu	82	93	3	Znamionowa emisja drgań	< 2,5	1,5	98
GTC18502PC/504PC	18V Li-Ion akumulatorowe nożyce do żywopłotu	74,5	89,5	3	Znamionowa emisja drgań	1,4	1,5	89,5
GTC18452PCB	18V Li-Ion akumulatorowe nożyce do żywopłotu	78	90,5	3	Wartość emisji drgań (ah)	2,0	1,5	98
GTC1845L20	18V Li-Ion akumulatorowe nożyce do żywopłotu	73,8	93,8	3,89	Wartość emisji drgań (ah, D)	2,1	1,5	97,7
GT7030	Elektryczne nożyce do żywopłotu 700 W	97	102	3	Wartość emisji drgań (ah)	4,6	1,5	102
BEHTS551	Elektryczne nożyce do żywopłotu 650 W	87,5	98,5	1,3	Wartość emisji drgań (ah)	3,8	1,5	100
BEHTS501	Elektryczne nożyce do żywopłotu 600 W	89	98	2	Wartość emisji drgań (ah, D)	4,1	2,1	100
BEHTS451	Elektryczne nożyce do żywopłotu 550 W	89	98	2	Wartość emisji drgań (ah, D)	4,1	2,1	100
BEHTS401	Elektryczne nożyce do żywopłotu 500 W	89	98	2	Wartość emisji drgań (ah, D)	4,1	2,1	100
BEHTS301	Elektryczne nożyce do żywopłotu 500 W	89	98	2	Wartość emisji drgań (ah, D)	4,1	2,1	100
BEHT251	Elektryczne nożyce do żywopłotu 450 W	85	97	2,5	Wartość emisji drgań (ah, D)	2,5	1,5	100
BEHT201	Elektryczne nożyce do żywopłotu 420 W	85	97	2,5	Wartość emisji drgań (ah, D)	2,5	1,5	100
GTC1843L20/LB	18V Li-Ion akumulatorowe nożyce do żywopłotu	82	93	3	Wartość emisji drgań (ah)	1,1	1,5	95
PH5551	Teleskopowe nożyce do żywopłotu 550 W	90,3	97,2	2,5	Cięcie świeżego drewna iglastego (ah, W)	1,792	1,5	100
GSL700	7 V Li-Ion akumulatorowe nożyce do trawy	66	77	3	Wartość wibracji (ah)	3,1	1,5	80
GSL300	3,6 V Li-Ion akumulatorowe nożyce do żywopłotu	66	77	3	Wartość wibracji (ah)	3,1	1,5	80
GSL200	3,6 V Li-Ion akumulatorowe nożyce do trawy	66	77	3	Wartość wibracji (ah)	3,1	1,5	80
GKC3630L20/LB	36V Li-Ion akumulatorowa pilarka łańcuchowa	72,8	92,8	1,2	Wartość emisji drgań (ah)	5,5	1,5	94
GKC1825L20/LB	18V Li-Ion akumulatorowa pilarka łańcuchowa	70,5	90,5	1,5	Wartość emisji drgań (ah)	4,49	1,5	92
GKC1820L20/LB	18V Li-Ion akumulatorowa pilarka łańcuchowa	78,6	89,6	3	Znamionowa emisja drgań (ah)	0,62	1,5	90
GPC1820L20/LB	18V Li-Ion teleskopowa pilarka łańcuchowa 18V	78	98	3	Cięcie świeżego drewna iglastego (ah, W)	2,5	1,5	
PS7525	Elektryczna teleskopowa pilarka łańcuchowa 800 W	78	98	3	Cięcie świeżego drewna iglastego (ah, W)	< 2,5	1,5	
CS2245	Pilarka łańcuchowa 2200 W	85,7	102,1	3	Wartość emisji drgań (ah)	4,5	1,5	109
CS2040	Pilarka łańcuchowa 2000 W	95	106	2,5	Wartość emisji drgań (ah)	5	1,5	110
CS1840	Pilarka łańcuchowa 1800 W	92,6	103,6	2,5	Wartość emisji drgań (ah)	5,1	1,5	108
CS1835	Pilarka łańcuchowa 1800 W	91,7	102,7	2,5	Wartość emisji drgań (ah)	5,9	1,5	108
GKC1000L/LB	18V Li-Ion akumulatorowy sekator łańcuchowy ALLIGATOR	74	85	3	Wartość emisji drgań (ah)	2,5	1,5	96
GK1000	Elektryczny sekator łańcuchowy ALLIGATOR 550 W	87	98	3	Cięcie świeżego drewna iglastego (ah, W)	4,95	1,5	105
BCSTA536L1/B	36V Li-Ion akumulatorowa kosiarka żyłkowa	79,5	93,5	1,9	Znamionowa emisja drgań na dłoń	2,5	1,5	96
STC1840EPC	18V Li-Ion akumulatorowa kosiarka żyłkowa	93	90	1,6	Cięcie świeżego drewna iglastego (ah, W)	9,0	1,5	92
STC1820PC/B/CM	18V Li-Ion akumulatorowa kosiarka żyłkowa	76	90	1,6	Znamionowa emisja drgań na dłoń	9,0	1,5	92
ST182320	18V Li-Ion akumulatorowa kosiarka żyłkowa	76	88	2,6	Znamionowa emisja drgań na dłoń	3,6	1,5	96
ST1823	18V Li-Ion akumulatorowa kosiarka żyłkowa	76	88	2,6	Znamionowa emisja drgań na dłoń	< 9,0	1,5	90
BESTE630	Elektryczna kosiarka żyłkowa 550 W	80	93	2,6	Wartość emisji drgań (ah)	4,9	1,7	96
BESTA525	Elektryczna kosiarka żyłkowa 450 W	81	93	2,6	Wartość emisji drgań (ah)	4,9	1,7	96
GL360	Elektryczna kosiarka żyłkowa 350 W	80	94	1,5	Znamionowa emisja drgań na dłoń	7,5	1,5	96
GL310	Elektryczna kosiarka żyłkowa 300 W	80	94	1,5	Znamionowa emisja drgań na dłoń	7,5	1,5	96
GL250	Elektryczna kosiarka żyłkowa 250 W	80	94	1,5	Znamionowa emisja drgań na dłoń	7,5	1,5	96
BESTA530CM	Elektryczna kosiarka żyłkowa 3 w 1, 550 W	81	93	2,6	Wartość emisji drgań (ah)	4,9	1,7	96
GL9035	Elektryczna kosiarka żyłkowa 900 W	80	94	2	Wartość emisji drgań (ah)	8,2	1,5	96
GL8033	Elektryczna kosiarka żyłkowa 800 W	80	94	2	Wartość emisji drgań (ah)	8,2	1,5	96
BCMW3318	Akumulatorowa kosiarka do trawy 2 x 18V	74,5	86	2,5	Znamionowa emisja drgań na dłoń	2,5	1,5	86
CLMA4820L2	Akumulatorowa kosiarka do trawy 36V Autosense	80	93	3	Znamionowa emisja drgań na dłoń	< 0,5	1,5	96
CLM3820L2	Akumulatorowa kosiarka do trawy 36V	80	93	3	Znamionowa emisja drgań na dłoń	< 2,5	1,5	96
BCMW3336	Akumulatorowa kosiarka do trawy 36V	74,5	86	2,5	Znamionowa emisja drgań na dłoń	< 2,5	1,5	96
LM2000	Elektryczna kosiarka do trawy 3 w 1, 2000 W	85	95,0	1	Znamionowa emisja drgań na dłoń	< 2,5	1,5	96
BEMW481ES	Elektryczna kosiarka do trawy 1800 W	82	95	1,3	Znamionowa emisja drgań na dłoń	2,5	1,5	96
BEMW471ES	Elektryczna kosiarka do trawy 1600 W	82	95	1,3	Znamionowa emisja drgań na dłoń	2,5	1,5	96
BEMW461ES	Elektryczna kosiarka do trawy 1400 W	82	95	1,3	Znamionowa emisja drgań na dłoń	2,5	1,5	96
BEMW481BH	Elektryczna kosiarka do trawy 1800 W	82	95	1,3	Znamionowa emisja drgań na dłoń	2,5	1,5	96
BEMW461BH	Elektryczna kosiarka do trawy 1400 W	82	95	1,3	Znamionowa emisja drgań na dłoń	2,5	1,5	96
BEMW451BH	Elektryczna kosiarka do trawy 1200 W	78,5	93	3	Znamionowa emisja drgań na dłoń	2,5	1,5	96
BEMW351	Elektryczna kosiarka do trawy 1000 W	78,5	91	1,6	Znamionowa emisja drgań na dłoń	2,5	1,5	93
GD300	Aerator 600 W	76	85	3	Wartość emisji drgań (ah)	< 2,5	1,5	98
BCBLV36	Akumulatorowy odkurzacz ogrodowy 36V	85	97,5	2,5	Wartość emisji drgań (ah)	3	1,5	100
GWC3600L20/LB	Akumulatorowe odkurzacze ogrodowe 36V	72	92	3	Wartość emisji drgań (ah)	< 2,5	1,5	95
BCBL200L/B	Akumulatorowa dmuchawa do liści	81,5	90,5	0,8	Znamionowa emisja drgań na dłoń	< 2,5	1,5	91
BEBL185	Dmuchawa do liści	89,5	99	1	Znamionowa emisja drgań na dłoń	2,9	1,5	100
BEBLV301/300	Elektryczne odkurzacze ogrodowe 3000 W	90	102,5	1,1	Wartość emisji drgań (ah)	2,5	1,5	104
BEBLV290	Elektryczny odkurzacz ogrodowy 2900 W	90	102,5	1,1	Wartość emisji drgań (ah)	2,5	1,5	104
BEBLV260	Elektryczny odkurzacz ogrodowy 2600 W	90	102,5	1,1	Wartość emisji drgań (ah)	2,5	1,5	104
BEGASS800	Rozdrabniacz do gałęzi 2800 W	93	95	1,7	-	-	-	-

SPRZĘT AGD

5



AKUMULATOROWE ODKURZACZE PIONOWE

POWERSERIES EXTREME



Indeks produktu	BHFV182CP-QW LITHIUM	BHFV182C-QW LITHIUM	BHFV182C2-QW LITHIUM	BHFV182B-QW LITHIUM
Funkcje	4 w 1	4 w 1	4 w 1	4 w 1
Kolor	tytanowo / fioletowy	tytanowo / pomarańczowy	tytanowo / pomarańczowy	tytanowo / pomarańczowy
Zasilanie/pojemność akumul.	18V / 2,0 Ah	18V / 2,0 Ah	18V / 2,0 Ah	18V
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Moc	36 Wh	36 Wh	36 Wh	36 Wh
Stopnie ssania	3	3	3	3
Czas pracy	16-58 min.	16-58 min.	16-58 min.	
Moc ssania	40 AW	40 AW	40 AW	40 AW
Pojemność pojemnika na kurz	650 ml	650 ml	650 ml	650 ml
System filtrów	Cyclonic Action, 3-stopniowy	Cyclonic Action, 3-stopniowy	Cyclonic Action, 3-stopniowy	Cyclonic Action, 3-stopniowy
Czas ładowania	5 h	5 h	5 h	
Waga	3 kg	3 kg	3 kg	2,7 kg
Akcesoria	- akumulator - ładowarka - wspornik ścienny - dysza szczelinowa - szczotka do sierści	- akumulator - ładowarka - wspornik ścienny - dysza szczelinowa	2 akumulatory - ładowarka - wspornik ścienny - dysza szczelinowa	dysza szczelinowa
Właściwości	- szczotka elektryczna do sierści - oświetlenie LED - funkcja czyszczenia filtra - dołączana szczotka elektryczna - wskaźnik stanu naładowania akumulatora	- oświetlenie LED - funkcja czyszczenia filtra - dołączana szczotka elektryczna - wskaźnik stanu naładowania akumulatora	- oświetlenie LED - funkcja czyszczenia filtra - dołączana szczotka elektryczna - wskaźnik stanu naładowania akumulatora	- oświetlenie LED - funkcja czyszczenia filtra - dołączana szczotka elektryczna - wskaźnik stanu naładowania akumulatora
EAN	5035048715505	5035048715406	5035048715406	Dostarczany bez akumulatora i ładowarki. 5035048715475
	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ

AKUMULATOROWE ODKURZACZE PIONOWE



Indeks produktu	SVB620JW-QW	LITHIUM	SVB520JW-QW	LITHIUM	NSVA315J-QW	LITHIUM
Funkcje	2 w 1		2 w 1		4 w 1	
Kolor	tytanowo / srebrna		srebrno / niebieska		antracytowa	
Zasilanie/pojemność akumul.	21,6V / 2,0 Ah		18V / 2,0 Ah		10,8V / 1,5 Ah	
Rodzaj akumulatora	Li-ion		Li-ion		Li-ion	
Moc	43,2 Wh		36 Wh		16,2 Wh	
Stopnie ssania	2		2		1	
Czas pracy	22-50 min.		20-40 min.		11 min.	
Moc ssania	11-23 AW		11-21 AW		16 AW	
Pojemność pojemnika na kurz	500 ml		500 ml		400 ml	
System filtrów	2-stopniowy		2-stopniowy		2-stopniowy	
Czas ładowania	5 h		5 h		10 h	
Waga	2,2 kg		2,8 kg		1,1 kg	
Akcesoria	• dołączana dysza szczelinowa • dołączana szczotka do tapicerki • kabel do ładowania		• dołączana dysza szczelinowa • dołączana szczotka do tapicerki • kabel do ładowania		• kabel do ładowania • dysza do podłóg • teleskopowy drążek	
Właściwości	• wolnostojący • wskaźnik stanu naładowania LED • oświetlenie LED		• wolnostojący • wskaźnik stanu naładowania LED • oświetlenie LED		• wolnostojący • wskaźnik stanu naładowania LED	
EAN	5035048714232		5035048714201		5035048677599	
	NOWOŚĆ		NOWOŚĆ			

RĘCZNE ODKURZACZE DUSTBUSTER® FLEXI



Indeks produktu	PD1820LF-QW	LITHIUM	PD1820L-QW	LITHIUM
Kolor	tytanowo/chromowany		tytanowo/chromowany	
Zasilanie/pojemność akumul.	18V / 1,5 Ah		18V / 1,5 Ah	
Rodzaj akumulatora	Li-ion		Li-ion	
Moc	27 Wh		27 Wh	
Moc ssania	25 AW		25 AW	
Podciśnienie ssące	541 mm/H ₂ O		541 mm/H ₂ O	
Natężenie przepływu powietrza	1193 l/min.		1193 l/min.	
Pojemność pojemnika na kurz	560 ml		560 ml	
System filtrów	Cyclonic Action, 3-stopniowy		Cyclonic Action, 3-stopniowy	
Stacja ładowania	tak		tak	
Waga	1,6 kg		1,6 kg	
Akcesoria	- dysza szczelinowa 2 w 1 ze szczotką do tapicerki - bardzo długa dysza szczelinowa - zestaw do czyszczenia podłóg - stacja ładująca z uchwytami na akcesoria		- dysza szczelinowa 2 w 1 ze szczotką do tapicerki - bardzo długa dysza szczelinowa - stacja ładująca z uchwytami na akcesoria	
Właściwości	- płynny rozruch - kontrolka ładowania LED - elastyczny przewód ssący 1,5 m - wyjmowany pojemnik na kurz		- płynny rozruch - kontrolka ładowania LED - elastyczny przewód ssący 1,5 m - wyjmowany pojemnik na kurz	
EAN	5035048458648		5035048458624	



Indeks produktu	PD1420LP-QW	LITHIUM	PD1020L-QW	LITHIUM
Kolor	niebieski metaliczny		czerwony metaliczny	
Zasilanie/pojemność akumulatora	14,4V / 1,5 Ah		10,8V / 1,5 Ah	
Rodzaj akumulatora	Li-ion		Li-ion	
Moc	21,6 Wh		16,2 Wh	
Moc ssania	20 AW		20 AW	
Podciśnienie ssące	437 mm/H ₂ O		414 mm/H ₂ O	
Natężenie przepływu powietrza	1008 l/min.		996 l/min.	
Pojemność pojemnika na kurz	560 ml		560 ml	
System filtrów	Cyclonic Action, 3-stopniowy		Cyclonic Action, 3-stopniowy	
Stacja ładowania	tak		nie	
Waga	1,5 kg		1,5 kg	
Akcesoria	- dysza szczelinowa 2 w 1 ze szczotką do tapicerki - bardzo długa dysza szczelinowa - przystawka do włosów i sierści - stacja ładująca z uchwytami na akcesoria		- dysza szczelinowa 2 w 1 ze szczotką do tapicerki - kabel do ładowania	
Właściwości	- płynny rozruch - kontrolka ładowania LED - elastyczny przewód ssący 1,5 m - wyjmowany pojemnik na kurz		- płynny rozruch - kontrolka ładowania LED - elastyczny przewód ssący 1,5 m - wyjmowany pojemnik na kurz	
EAN	5035048458600		5035048458402	

RĘCZNE ODKURZACZE DUSTBUSTER® PIVOT



Indeks produktu	PV1820L-QW	LITHIUM
Kolor	tytanowo/chromowany	
Zasilanie/pojemność akumul.	18V / 1,5 Ah	
Rodzaj akumulatora	Li-ion	
Moc	27 Wh	
Moc ssania	35 AW	
Podciśnienie ssące	599 mm/H ₂ O	
Natężenie przepływu powietrza	1170 l/min.	
Pojemność pojemnika na kurz	440 ml	
System filtrów	Cyclonic Action, 3-stopniowy	
Stacja ładowania	tak	
Waga	1,4 kg	
Akcesoria	• teleskopowa dysza szczelinowa • odchylana szczotka do tapicerki • stacja ładująca z uchwytem ściennym	
Właściwości	• płynny rozruch • niebieska LED kontrolka nabit • odchylana końcówka ssąca • wyjmowany pojemnik na kurz	
EAN	5035048458389	

RĘCZNE ODKURZACZE DUSTBUSTER®




Indeks produktu	DVA325JP07-QW	LITHIUM	DVA320J-QW	LITHIUM	DVA315J-QW	LITHIUM
Typ	Dustbuster		Dustbuster		Dustbuster	
Kolor	Fioletowy/tytanowo		Tytanowy		Czerwony	
Zasilanie/pojemność akumul.	10,8V / 2,5 Ah		10,8V / 2,0 Ah		10,8V / 1,5 Ah	
Rodzaj akumulatora	Li-ion		Li-ion		Li-ion	
Moc	27 Wh		21,6 Wh		16,2 Wh	
Stopnie ssania	1		1		1	
Moc ssania	25 AW		22 AW		15 AW	
Podciśnienie ssące	415 mm/H ₂ O		457 mm/H ₂ O		383 mm/H ₂ O	
Natężenie przepływu powietrza	972 l/min.		1030 l/min.		893 l/min.	
Pojemność pojemnika na kurz	500 ml		500 ml		500 ml	
System filtrów	Cyclonic Action*, 2-stopniowy		Cyclonic Action*, 2-stopniowy		Cyclonic Action*, 2-stopniowy	
Czas ładowania	16 h		14 h		10 h	
Waga	1,0 kg		0,9 kg		0,9 kg	
Akcesoria	• kabel do ładowania • wspornik ścienny		• kabel do ładowania • wspornik ścienny		• kabel do ładowania • wspornik ścienny	
Właściwości	• turboszczotka do sierści • teleskopowa dysza szczelinowa		• odchylana szczotka do tapicerki • teleskopowa dysza szczelinowa		• odchylana szczotka do tapicerki • teleskopowa dysza szczelinowa	
EAN	5054905238582		5035048668610		5035048668566	
	NOWOŚĆ					

RĘCZNE ODKURZACZE DUSTBUSTER®




smarttech



Indeks produktu	BHHV520BFP-QW LITHIUM	BHHV520BT-QW LITHIUM	BHHV320B-QW LITHIUM	BHHV315B-QW LITHIUM
Kolor	tytanowo/fioletowy	tytanowo/srebrno/czarny	tytanowo/niebieski	tytanowo/czerwony
Zasilanie/pojemność akumul.	18V / 2,0 Ah	18V / 2,0 Ah	12V / 2,0 Ah	12V / 1,5 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Moc	36 Wh	36 Wh	24 Wh	18 Wh
Stopnie ssania	2	2	2	2
Moc ssania	15-35 AW	15-35 AW	10-25 AW	10-20 AW
Pojemność pojemnika na kurz	700 ml	700 ml	700 ml	700 ml
System filtrów	Cyclonic Action*, 3-stopniowy	Cyclonic Action*, 3-stopniowy	Cyclonic Action*, 3-stopniowy	Cyclonic Action*, 3-stopniowy
Stacja ładowania	tak	tak	tak	tak
Waga	1,2 kg (1,5 kg ze szczotką)	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg
Akcesoria	stacja ładująca z uchwytem ściennym	stacja ładująca z uchwytem ściennym	stacja ładująca z uchwytem ściennym	stacja ładująca z uchwytem ściennym
Właściwości	- szczotka elektryczna do sierści - teleskopowa dysza szczelinowa 3-stopniowy wskaźnik stan naładowania - czujnik filtra	- teleskopowa dysza szczelinowa 3-stopniowy wskaźnik stan naładowania - czujnik filtra	- teleskopowa dysza szczelinowa 3-stopniowy wskaźnik stan naładowania	- teleskopowa dysza szczelinowa 3-stopniowy wskaźnik stan naładowania
EAN	5035048712825	5035048728727	5035048712733	5035048712672
	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ

smarttech



Indeks produktu	BHHV520JF-QW LITHIUM	BHHV320J-QW LITHIUM	BHHV315J-QW LITHIUM
Kolor	tytanowo/srebrna/czarny	tytanowo/niebieska	tytanowo/czerwony
Zasilanie/pojemność akumul.	18V / 2,0 Ah	12V / 2,0 Ah	12V / 1,5 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Moc	36 Wh	24 Wh	18 Wh
Stopnie ssania	2	2	2
Moc ssania	15-35 AW	10-25 AW	10-16 AW
Pojemność pojemnika na kurz	700 ml	700 ml	700 ml
System filtrów	Cyclonic Action*, 3-stopniowy	Cyclonic Action*, 3-stopniowy	Cyclonic Action*, 3-stopniowy
Stacja ładowania	nie	nie	nie
Waga	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg
Akcesoria	kabel do ładowania	kabel do ładowania	kabel do ładowania
Właściwości	- teleskopowa dysza szczelinowa - czujnik filtra 3-stopniowy wskaźnik stan naładowania	- teleskopowa dysza szczelinowa 3-stopniowy wskaźnik stan naładowania	- teleskopowa dysza szczelinowa 3-stopniowy wskaźnik stan naładowania
EAN	5035048712764	5035048712702	5035048712641
	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ

RĘCZNE ODKURZACZE DUSTBUSTER®



Indeks produktu	DVB315JP-QW LITHIUM	NVC220WC-QW LITHIUM	NVC215WA-QW LITHIUM	NVC215W-QW LITHIUM
Kolor	fioletowo/tytanowo	tytanowo / chromowany	srebrno / niebieski	lodowy błękit
Zasilanie	12V / 1,5 Ah	7,2V / 2,0 Ah	7,2V / 1,5 Ah	7,2V / 1,5 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Moc	18 Wh	14,4 Wh	10,8 Wh	10,8 Wh
Moc ssania	22 AW	16 AW	15,5 AW	15,5 AW
Podciśnienie ssące	459 mm/H ₂ O	385 mm/H ₂ O	350 mm/H ₂ O	350 mm/H ₂ O
Natężenie przepływu powietrza	784 l/min.	866 l/min.	882 l/min.	882 l/min.
Pojemność pojemnika na kurz	400 ml	385 ml	385 ml	385 ml
Czas ładowania	10 h	około 10 h	10 h	około 10 h
Waga	1,1 kg	0,7 kg	0,68 kg	0,68 kg
Akcesoria	- kabel do ładowania - wspornik ścienny	- stacja ładująca z uchwytem ściennym - teleskopowa dysza szczelinowa - dołączana szczotka do tapicerki	- stacja ładująca z uchwytem ściennym - teleskopowa dysza szczelinowa - dołączana szczotka do tapicerki	- stacja ładująca z uchwytem ściennym - teleskopowa dysza szczelinowa
EAN	5035048706367	5035048698112	5035048698082	5035048698051

ODKURZACZ DO ODKURZANIA NA MOKRO/SUCHO DUSTBUSTER®



Indeks produktu	WDC215WA-QW LITHIUM
Kolor	Tytanowo/niebieski
Zasilanie/pojemność akumul.	7,2V / 1,5 Ah
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Moc	10,8 Wh
Stopnie ssania	1
Moc ssania	14 AW
Podciśnienie ssące	334 mm/H ₂ O
Natężenie przepływu powietrza	837 l/min.
Pojemność pojemnika na kurz	385 ml
System filtrów	Filtr do odkurzania na mokro/sucho
Stacja ładowania	tak
Waga	0,7 kg
Akcesoria	- stacja ładująca z uchwytem ściennym - szczotka i ściągaczka gumowa
EAN	5035048698181

ODKURZACZ SAMOCHODOWY 12V



Wyjątkowy, elastyczny przewód ssący umożliwia łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach w samochodzie.

Indeks produktu	PD1200AV-XJ
Kolor	czarno/czerwony
Zasilanie	12V
Moc ssania	12,5 AW
Podciśnienie ssące	400 mm/H ₂ O
Natężenie przepływu powietrza	1 060 l/min.
Pojemność pojemnika na kurz	560 ml
System filtrów	Cyclonic Action, 3-stopniowy
Waga	1,5 kg
Akcesoria	- dysza szczelinowa 2 w 1 ze szczotką do tapicerki - bardzo długa dysza szczelinowa - siatka do przechowywania akcesoriów
Właściwości	- przewód zasilający 5 m 1,2 m ohebną przewód ssący - wtyczka do gniazda samochodowego 12V
EAN	5035048617632



Indeks produktu	PV1200AV-XJ
Kolor	czarno/czerwony
Zasilanie	12V
Moc ssania	12,5 AW
Podciśnienie ssące	360 mm/H ₂ O
Natężenie przepływu powietrza	1 060 l/min.
Pojemność pojemnika na kurz	440 ml
System filtrów	Cyclonic Action, 3-stopniowy
Waga	1,5 kg
Akcesoria	- przewód ssący - szczotki do tapicerki: mała i duża - teleskopowa dysza szczelinowa - siatka do przechowywania akcesoriów
Właściwości	- przewód zasilający 5 m - odchylana końcówka ssąca - 200 stopni - wtyczka do gniazda samochodowego 12V
EAN	5035048617625



Indeks produktu	ADV1200-XJ
Kolor	czarno/czerwony
Zasilanie	12V
Moc ssania	12,5 AW
Podciśnienie ssące	275 mm/H ₂ O
Natężenie przepływu powietrza	1 053 l/min.
Pojemność pojemnika na kurz	610 ml
System filtrów	Cyclonic Action, 2-stopniowy
Waga	1,3 kg
Akcesoria	- mocowanie szczotki - bardzo długa dysza szczelinowa - przewód ssący - siatka do przechowywania akcesoriów
Właściwości	- przewód zasilający 5 m - wtyczka do gniazda samochodowego 12V
EAN	5035048617441



Indeks produktu	NVB12AVA-XJ
Kolor	czarno/czerwony
Zasilanie	12V
Moc ssania	9 AW
Podciśnienie ssące	237 mm/H ₂ O
Natężenie przepływu powietrza	687 l/min.
Pojemność pojemnika na kurz	370 ml
System filtrów	2-stopniowy
Waga	1,0 kg
Akcesoria	- elastyczny przewód ssący z adapterem - mała szczotka - mała nasadka szczelinowa - długa nasadka szczelinowa
Właściwości	- przewód zasilający 5 m - wtyczka do gniazda samochodowego 12V
EAN	5035048693117

MOPY PAROWE STEAM-MOP™



Higieniczna czystość bez wysiłku i chemikaliów
- usuwa 99,9% wszystkich typowych domowych zarasków i bakterii

Indeks produktu		BHSM166DSM-QS	BHSM1610DSM-QS	BHSM1615DSG-QS
Funkcje				
Moc		1 600 W	1 600 W	1 600 W
Czas nagrzewania		max. 20 s	max. 20 s	max. 20 s
Pojemność zbiornika		500 ml	500 ml	500 ml
Czas pracy przy jednym napełnieniu zbiornika		około 20 min.	około 20 min.	około 20 min.
Waga		2,8 kg	2,8 kg	2,7 kg
Akcesoria	Przewód do rękawicy parowej SteaMitt™	1	1	1
	Nakładka do rękawicy parowej SteaMitt™	2	1	3
	Przewód elastyczny do podłączania akcesoriów	1	1	1
	Duża ściągaczka do szyb + nakładka z mikrofibry	—	—	1
	Mała ściągaczka do szyb + nakładka z mikrofibry	1	1	—
	Szczotka parowa + 3 szczotki	1	1	—
	Mała szczotka	1	1	1
	Szczotka do czyszczenia fug	1	1	1
	Nakładka do czyszczenia dywanów	1	1	1
	Nakładka do mycia podłogi	1	2	2
	Nakładka do mycia podłogi EPP	1	1	1
	Nakładka z mikrofibry do mopa do głowicy Delta	—	—	1
Właściwości	Autoselect®	na ręcznej myjce parowej	na ręcznej myjce parowej	na ręcznej myjce parowej
	Odłączana ręczna myjka parowa	tak	tak	tak
	Dodatkowe uderzenie pary	tak	tak	—
	Przewód zasilający	6 m	6 m	6 m
EAN		5035048737798	5035048737828	5035048738870

MOP PAROWY STEAM-MOP™



Indeks produktu		FSMH1321-QS
Funkcje		17 w 1
Moc		1 300 W
Czas nagrzewania		max. 15 s
Pojemność zbiornika		500 ml
Czas pracy przy jednym napełnieniu zbiornika (w zależności od wydajności pary)		10–20 min.
Waga		2,8 kg
Właściwości	Autoselect®	na ręcznej myjce parowej
	Odłączana ręczna myjka parowa	tak
	Dodatkowe uderzenie pary	tak
	Przewód zasilający	7 m
EAN		5035048657706

AKCESORIA DO MOPÓW PAROWYCH



Indeks produktu	FSMP20-XJ	FSMP30-XJ	FSMHG3MITT-XJ	FSMHGA-XJ
Opis	Nakładka do czyszczenia podłóg	Nakładka trójkątna delta	Rękawica parowa pro Gen3 Steam Mop™	Trójkątna głowica parowa do pionowego parowania do myjek parowych i kombinowanych mopów parowych Black+Decker
Akcesoria	• 2 nakładki	• 2 nakładki	• 2 nakładki uniwersalne	• trójkątna głowica parowa z podkładką do prasowania • odświeżacz do tkanin • mocowanie tapicerki • 2 trójkątne tuleje do pionowego gotowania na parze • mocowanie szczotki
Materiał	mikrofibra/nylon	mikrofibra/nylon	mikrofibra/nylon	
Mocowanie	na rzep	na rzep	na rzep	
Wymiary	około 30 x 16 cm	około 20 x 15 cm	około 21 x 12 cm	
Właściwości	możliwość prania w temperaturze do 60 °C	możliwość prania w temperaturze do 60 °C	możliwość prania w temperaturze do 60 °C	możliwość prania w temperaturze do 60 °C
EAN	5035048337578	5035048433300	5035048659700	5035048555514



Indeks produktu	FSMHDW-XJ	FSMHBA-XJ	FSMHKA-XJ	FSMHDA-XJ
Opis	Końcówka do żaluzji i listew z nakładką z mikrofibry	Zestaw do czyszczenia łazienki	Zestaw do czyszczenia kuchni	Zestaw nasadek delta
Akcesoria		• 3 małe szczotki • ściągaczka do okien • szczotka do szczelin	• 3 małe szczotki • ściągaczka do okien • duża szczotka stalowa	• Końcówka trójkątna delta • 2 nakładki
Właściwości	nakładka z mikrofibry możliwość prania w temperaturze do 60 °C			
EAN	5035048555538	5035048441831	5035048441848	5035048555521



Indeks produktu	FSMHSS-XJ	FSMCG-XJ
Opis	Zestaw turboszczotek	Końcówka do dywanów
Akcesoria	• dysza ciśnieniowa • 2 szerokie szczotki gumowe • szczotka stalowa	• 1 końcówka do wykładzin
EAN	5035048555521	5035048463888

OCZYSZCZACZ PAROWY STEAMITT™



Indeks produktu		FSH10SM-QS
Kolor		biało/niebieska
Moc		1 000 W
Czas nagrzewania		max. 20 s
Pojemność zbiornika		100 ml
Czas pracy przy jednym napełnieniu zbiornika		około 7 min.
Waga		1,7 kg
Akcesoria	Rękawica parowa SteaMitt™ z przewodem 1,5 m	1
	Nakładka uniwersalna	2
Właściwości	Wyłącznik	tak
	Przewód zasilający	3 m
EAN		5035048648292

AKCESORIA DO OCZYSZCZACZA PRO STEAMITT™



Indeks produktu	FSHSMGA-XJ	FSHSMPA-XJ	FSHSMPS-XJ	FSHSMA-XJ
Opis	Rękawica parowa SteaMitt™ z przewodem 1,5 m	Komplet nakładek uniwersalnych	Kompolet nakładek	Sada příslušenství
Akcesoria	• 2 nakładki uniwersalne	• 2 nakładki	• 2 uniwersalne nakładki • 1 nakładka druciana • 1 nakładka do polerowania • 1 miękka nakładka	- 1 przewód elastyczny - 1 ściągaczka do okien - 1 mała szczotka - 1 mała szczotka druciana - 1 nakładka uniwersalna - 1 nakładka druciana - 1 nakładka do polerowania - 1 miękka nakładka
EAN	5054905005702	5054905005719	5035048657805	5035048657812

AKUMULATOROWE SZCZOTKI DO PODŁÓG



Indeks produktu	PSA215B-QW	LITHIUM	PSA115B-QW	LITHIUM
Kolor	czarny		niebieska	
Zasilanie/pojemność akumulatora	7,2V / 1,5 Ah		3,6 V / 1,5 Ah	
Moc	10,8 Wh		5,4 Wh	
Czas pracy	60 min.		30 min.	
Pojemność pojemnika na kurz	355 ml		355 ml	
Stacja ładowania	tak		tak	
Waga	0,9 kg		0,9 kg	
Akcesoria	• stacja ładująca z przewodem zasilającym • nóż do usuwania włosów		• stacja ładująca z przewodem zasilającym • nóż do usuwania włosów	
Właściwości	• 3-częściowy system szczotek • stopa czyszcząca 360° • wolnostojąca		• 3-częściowy system szczotek • stopa czyszcząca 360° • wolnostojąca	
EAN	5035048668771		5035048668702	

SPRZĘT AGD – AKCESORIA

AKCESORIA DO BEZPRZEWODOWYCH ODKURZACZY RĘCZNYCH

Indeks produktu	Opis	EAN
FLVD10-XJ	Filtr zamienny do odkurzaczy Dustbuster NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N, NV4820CN, NV7210N, NV9610N, NVB215WN, NVB215WAN, NVB115W, NVB115WA, NVB215W, NVB215WA, NSVA315J, NV1200AV, NV1210AV	5035048443699
N492031	Filtr zamienny do odkurzaczy Dustbuster NVB115JL	5025537333761
N639863	Zamienny filtr mokro/suchy do odkurzaczy WDC115WA, WDC215WA.	5025537499900
VF90-XJ	Filtr zamienny do odkurzaczy Dustbuster Pivot PV9625, PV1225, PV1425, PV1825, PV1020, PV1420, PV1820, PV1200AV pro Dustbuster Flexi PD1020, PD1420, PD1820, PD1200AV	5035048306369
N566706	Filtr zamienny do odkurzaczy Dustbuster DVJ215, DVJ315, DVJ320, DVJ325	5025537476710
VF110FC-XJ	Filtr zamienny do odkurzaczy ADV1220, ADV1200, DV9610, DV1210, DV1410EL, DV1810	5035048339015
PD10-XJ	Filtr zamienny do odkurzaczy Flexi PAD1200, PD1080, PD1200, PD1800	5035048258675
VPFE20-XJ	Filtr zamienny do odkurzaczy FEJ520JF, FEJ520JFS, SVJ520BFS, SVJ520BFSP	5035048651179
VSPF10CF-XJ	Filtr wstępny zapachów z bawełnianym wkładem odświeżającym pasujący do wszystkich odkurzaczy bezprzewodowych Smart Tec	5035048651186
SVJBBP10-XJ	Wałek szczotki podłogowej do sierści do odkurzaczy bezprzewodowych ORA i Smart Tech	5035048656082
SVF11-XJ	Filtr zamienny do odkurzaczy SVA420B, SVA520B	5035048690918
VPF30-XJ	Filtr zamienny do odkurzaczy DVA315J, DVA320J	5035048679579
VSFF30-XJ	Filtr zamienny do odkurzaczy WDA315J, WDA320J	5035048679890

AKCESORIA DO ODKURZACZY MULTIPOWER

Indeks produktu	Opis	EAN
CUABF10-XJ	Zestaw filtrów (filtr wlotowy i wylotowy) dla CUA525BH	5035048692004
CUAHF10-XJ	Zestaw filtrów HEPA (filtr wlotowy i wylotowy) do CUA525BHP, CUA525BHA	5035048692011
CUASF10-XJ	Płytki zapachowe odświeżające - 3 szt.CUA525XXX	5035048692028
CUABBM-XJ	Wałek szczotki podłogowej do odkurzaczy Multipower	5035048694077
CUABBP-XJ	Wałek szczotki podłogowej do sierści do odkurzaczy Multipower	5035048694084

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AKUMULÁTOROVÉ STĚRKY NA OKNA

Indeks produktu	Opis	EAN
WW100SA-XJ	Ssawka 170 mm	5035048614204
WW280MPA-XJ	Nakładka czyszcząca 280 mm	5035048614228
WW170MPA-XJ	Nakładka czyszcząca 170 mm	5035048614211
WW280SBA-XJ	Ściągaczka do wody 280 mm	5035048631607
WW170SBA-XJ	Ściągaczka do wody 170 mm	5035048631614

AKCESORIA

AKCESORIA DO ELEKTRYCZNYCH MOPÓW PAROWYCH

Indeks produktu	Opis	EAN Kód
FSMP20-XJ	Nakładki czyszczące do wszystkich mopów parowych Black+Decker (2 sztuki)	5035048337578
FSMP30-XJ	Nakładki czyszczące Delta do wszystkich mopów parowych Black+Decker i Delta-Set FSMHDA (2 sztuki)	5035048433300
FSMHBA-XJ	Zestaw łazienkowy do wszystkich parownic i mopów Black+Decker (3 małe szczotki, ściągaczka do okien, szczotka do czyszczenia szczelin)	5035048441831
FSMHKA-XJ	Zestaw kuchenny do wszystkich myjek parowych i mopów parowych Black+Decker (3 małe szczotki, 2 duże szczotki)	5035048441848
FSMHDA-XJ	Zestaw Delta do wszystkich parownic Black+Decker (przystawka delta, 2 przystawki)	5035048441855
FSMHGA-XJ	Zestaw głowic parowych delta do wszystkich mopów parowych Black+Decker (1 głowica parowa z nakładką do prasowania, 1 odświeżacz do tkanin, 1 przystawka do tapicerki)	5035048555514
FSMHSS-XJ	Zestaw turbo szczotek do wszystkich myjek parowych i mopów Black+Decker (1 turbo szczotka, 2 nasadki różnej długości z gumowymi szczotkami, 1 nasadka ze stalową szczotką)	5035048555521
FSMHDW-XJ	Końcówka do żaluzji z powłoką z mikrofibry do wszystkich parownic i mopów parowych Black+Decker	5035048555538
FSMCG-XJ	Przystawka do dywanów do wszystkich mopów parowych Black+Decker	5035048463888
FSHSMGA-XJ	Końcówka parowa SteaMitt™ z przewodem 1,5 m do ręcznej myjki parowej, 2 uniwersalne nakładki (pasujące do z FSH10XXX, FSS1600, FSMH16XXX)	5054905005702
FSHSMPA-XJ	2-częściowy zestaw nakładek czyszczących do ręcznej myjki parowej (2 nakładki uniwersalne)	5054905005719
FSHSMPS-XJ	6-częściowy zestaw nakładek czyszczących do ręcznej myjki parowej (2 uniwersalne, 2 miękkie, 1 drucziana, 1 do polerowania)	5035048657805
FSHSMA-XJ	Zestaw akcesoriów do ręcznej myjki parowej (wąż elastyczny, ściągaczka do szyb, mała szczotka, mała szczotka drucziana, nakładka uniwersalna, nakładka drucziana, nakładka do polerowania, nakładka miękka)	5035048657812
FSMHG3MITT-XJ	Mop parowy SteaMitt™ z kablem 1,5 m do ręcznego mopa parowego Gen3 Steam Mop, 2 uniwersalne nakładki	5035048659700

AKCESORIA DO SZCZOTEK AKUMULATOROWYCH I SZCZOTEK DO CZYSZCZENIA PODŁÓG

Indeks produktu	Opis	EAN Kód
BHPC100A-XJ	Głowica szczotkowa uniwersalna, 2 szt.	5035048692547
BHPC101A-XJ	Nakładka miękka 2 szt.	5035048692554
BHPC102A-XJ	Nakładka drucziana, 2 szt.	5035048692561
BHPC103A-XJ	Nakładka do polerowania, 2 szt.	5035048692578
BHPC200A-XJ	Nakładka uniwersalna do powierzchni odpornych na zarysowania, 2 szt.	5035048692608
BHPC201A-XJ	Uniwersalna nakładka drucziana, 2 szt.	5035048692615
BHPC202A-XJ	Nakładka uniwersalna z mikrofibry, 2 szt.	5035048692622



BLACK+ DECKER



www.blackanddecker.pl

Black+Decker jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Stanley Black & Decker. Stanley Black & Decker nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Wygląd produktów i ich specyfikacja mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany asortymentu bez uprzedzenia.

